

德国阳光蓄电池A412/90A 12v90ah胶体免维护电池

产品名称	德国阳光蓄电池A412/90A 12v90ah胶体免维护电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1600.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:12v90ah 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

德国阳光电池安装要求:

德国阳光电池应远离热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5m。蓄电池应避免用光直时，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性，红外线辐射，紫外线辐射，有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中，蓄电池室内应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方

德国阳光A412/90A阳光蓄电池12v90AH参数德国阳光电池安设属意变乱:

因该电池系湿荷电出厂，在运输、安装进程中，必须警惕搬运，防止短路。因为电池组件的电压较高，具有电击杀害，因而在装卸导电连贯线时，应应用绝缘带包扎的东西，安设或搬运电池时要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜，电池在搬运进程中，防止碰撞抨击打击，不得相动端柱与平安持气阀。严禁将器材、杂物或此外导电物品放在电池上。脏污的接线端子或不牢周的连贯均大概引起电池打火，所以要维持接线端子在连贯处的洁净，并拧专门使用毗邻电缆，使扭矩抵达划定规矩值11.3NM，并差池端了发生发火歪曲应力。电池之间，电池组件之间以及电池组与电源设备之间的连策应合理利便，电压降只管即便小，不同规格，不合批次，差别厂家的蓄电池不能混用。安设结尾连贯件和接通电池体系前，应禁受检在电池琐屑的总电压和正、负极性邻接是否正确，电池间连接可否颠簸，平安阀可否有松动，以保障安装精确。电池安装过程当中要抗御使电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连贯时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“新开”位子，以防止短路，并保证毗连精确，茶电池的正极与充电器的正极邻接，负极与负极连接。电池外壳不能应用无机溶剂请先，不克不及应用侵蚀碳灭刀兵点燃电池火灾，应配备专一使用干粉灭刀兵。蓄电池是混荷电带电出，安装运用前请还只检查单体电池的开路电压，畸形环境下应不低于2.08V/单体。若低于此值，需补充电后再应用。

德国阳光蓄电池的工作环境都有哪些要求？我们总结了以下几点:

德国阳光蓄电池使用温度为-20 --+50 条件下使用，这是电池的基本要求，但如果环境温度10 --30 时，蓄电池可获得较长的使用寿命，因此我们一般在使用电池的环境上安装空调设备，减低更换电池

成本。

蓄电池的存放环境温度要求

蓄电池的存放环境温度最好在10 -20 左右，这是最优质的存放环境温度，对于铅酸蓄的自放电降到最低，且环境保持干燥、清洁、通风。

德国阳光蓄电池若用了一次后需长期放置的，需要补充好电后再放置，同时要确保能在1~2个月给电池补充一次电，这是因为电池会有自放电，再加上电动车的空载电流都会让电池放电的，若长期不充电会使的电池容量损失后不易恢复而影响电池寿命。