

进口NAK骨架油封 TC油封

产品名称	进口NAK骨架油封 TC油封
公司名称	昆山市玉山镇恩福五金商行
价格	2.00/件
规格参数	类型:TC油封 材质:橡胶 作用:油封
公司地址	玉山镇朝阳西路134号
联系电话	86 0512 55215857 15850343803

产品详情

类型	TC油封	材质	橡胶
作用	油封	品牌	NAK
型号	齐全	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-20-120 ()
使用压力	常规 (MPa)	是否进口	是
适用范围	油缸、其他	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他

骨架油封按结构形式可分单唇骨架油封(sc、sb、sa) , 双唇骨架油封(tc、tb、ta),按骨架型式可分为内包骨架油

封(tc、sc),外露骨架油封(ta、tb、sb、sa) , 无骨架油封和装配式油封,骨架油封按材质分主要有：氟胶fkm骨架

油封、丁腈橡胶nbr骨架油封、四氟ptfe骨架油封、聚氨酯pu油封等。

注意事项

轴的转速

由于设计和结构上的原因,高转数的轴应使用高速油封 , 低转速的轴使用低速油封,不能将低速油封用于高速轴上 , 反之也不行。

环境温度

在使用温度较高的情况下，应选用聚丙烯酯或硅、氟、硅氟橡胶。并应设法降低油箱中的油温。在使用温度过低的情况下，应选用耐寒橡胶。

压力

一般的油封承受压力能力差，压力过大时油封会变形。在压力过大的使用条件下应采用耐压支承圈或加强的耐压油封。

安装上的偏心程度

油封和轴配合时偏心过大，则其密封性会变差，特别是在轴转速高时尤为严重。如果偏心过大时,可采用“w”形断面的油封。

轴的表面光洁度

直接影响油封的使用寿命，即轴的光洁度高，油封使用寿命就会长。

注意润滑

在油封的唇口应有一定量的润滑油。

防尘

要特别注意防止尘土浸入油封。

恩福橡塑密封件恩福橡塑密封件，代理经销台湾nak，tto骨架油封，丁晴，氟胶，硅胶o圈为拳头产品，常年库存充足，并有o、y、v、l、j、ya、yx、uhs、dh、un、密封件，可定制各种耐油，耐热，耐高温，耐酸碱，各种用途的氟胶，硅胶，丁晴胶，三元乙丙烯、聚氨脂，等各种国标、非国标骨架油封、铁皮油封。o型胶圈、组合密封垫圈、u、v、y、j、油封、密封圈，管道密封圈;氟胶圈;硅胶圈;恩福密封件广泛应用于各类机械及水利、船舶、冶金、矿山、机床、纺织等行业，同时提供各种信息，技术咨询。恩福密封件不仅生产经营国标、行标、机标产品，也可依照客户的需求进行设计和加工各种非标产品，并提供代办托运等服务，欢迎社会各中外企业来本公司进行业务洽谈！地址：昆山市朝阳西路132-1号传真：0512-57320798 电话：0512-55215857我司是nak在大陆指定代理商