

# 庭院灯定制 星珑照明,庭院灯 韶关庭院灯

产品名称	庭院灯定制 星珑照明,庭院灯 韶关庭院灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

## 产品详情

### 开关插座安装

A、各种开关、插座的规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。安装开关插座的面板应端正、严密并与墙面平，成排安装的开关高度应一致。

B、开关接线应由开关控制相线，同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，庭院灯定制，接点接触可靠。插座接线注意单相两孔插座左零右相或下零上相，单相三孔及三相四孔的接地线均应在上方。交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，庭院灯，且其插座配套，均不能相互代用。

### 灯具安装

A、灯具、光源按设计要求采用，所有灯具应有产品合格证，灯内配线严禁外露，韶关庭院灯，灯具配件齐全。

B、根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误。3KG以上的灯具，必须预镁吊钩或螺栓，低于2、4m灯具的金属外壳应做好接地。

C、安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

3、满足园区内照明标准值，具体数据详见相关规范。

4、根据道路大小合适布置路灯或庭院灯，大于6m的道路应双边对称布置或“之”字形布置，灯具距离保持在15~25m之间；小于6m的道路则单侧布置，灯具保持在15~18m之间。

- 5、庭院灯、草坪灯把照度控制在15~40LX之间，灯具与路边的距离保持在0.3~0.5m之内。
- 6、路灯、庭院灯要做防雷设计，采用不小于25mm × 4mm的镀锌扁钢做接地极，接地电阻在10 Ω 之内。
- 7、水下灯采用12V电压，且使用隔离变压器。
- 8、埋地灯，地下全埋，功率在3W~12W之间。
- 9、避免设计台阶灯。

庭院灯定制-星珑照明,庭院灯-韶关庭院灯由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑照明有限公司（[www.gdxlzm.com](http://www.gdxlzm.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！