PEI/沙伯基础(原GE)/1000R-BL3122 阻燃 耐高温 光纤插头专用塑料

产品名称	PEI/沙伯基础(原GE)/1000R-BL3122 阻燃 耐高温 光纤插头专用塑料
公司名称	东莞市品齐塑胶原料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺
联系电话	0769-33350585 15015438896

产品详情

用途：光纤插头PEI、PEI原料 PEI塑料 PEI副牌 PEI塑胶粒 PEI塑胶颗粒、PEI塑胶原料、PEI耐高温、PEI阻燃、PEI加纤、PEI耐酸碱、PEI耐水解、PEI颗粒、PEI抽粒、PEI材料、PEI粒子、PEI琥珀色、PEI透明黄色、PEI黑色、PEI料、充电器PEI 、移动电源PEI、传感器PEI、连接器PEI。

重要参数：熔体流动速率:17.8 g/10min密度:1.27 g/cm3吸水率:1.25 %缺口冲击强度:0.6 拉伸强度:104.8 MPa断裂伸长率:60 %弯曲强度:151.685 MPa弯曲模量:3309.49 MPa硬度:109 维卡软化点:218.889 °C热变形温度:197.222 °C

生产厂商：沙伯基础创新塑料（原GE）

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法		
基本性能	吸水率	24小时，73?H	ASTM D-570	0.250	
	吸水率	平衡,73?H	ASTM D-570	1.25	
	熔体流动速率	---	ASTM D-1238	8.9	
物理性能	模具收缩率	---	ASTM D-955	5-7	

	固体比重	---	ASTM D-792	1.27	
机械性能	IZOD缺口冲击强度	---	ASTM D-256	1.0	
	屈服抗拉强度	---	ASTM D-638	15200	
	屈服抗拉伸长	---	ASTM D-638	7.0	
	断裂抗拉伸伸长	---	ASTM D-638	60.0	
	屈服挠曲强度	---	ASTM D-790	22000	
	挠曲模量	---	ASTM D-790	480000	
	洛氏硬度	---	ASTM D-785	109	
	泰伯磨耗量	---	ASTM D-1044	10	
	IZOD无缺口冲击强度	---	ASTM D-4812	25.0	
电气性能	体积电阻率	---	ASTM D-257	1×1017	
	介电强度	62mils	ASTM D-149	831	
	介电常数	1KHz	ASTM D-150	3.15	
	损耗因数	1KHz	ASTM D-150	0.0012	
热 性 能	燃烧性	---	UL 94	5VA	
	维卡软化点	---	ASTM D-1525	426	
	热变形温度	66Psi	ASTM D-648	410	
	热变形温度	264Psi	ASTM D-648	392	
	线膨胀系数flowxflow	---	ASTM E-831ASTM E-831	33	
	热指数电性能机械冲击性能非机械性能	---	UL746BUL746BUL746B	170170170	