

单纤4路DVI高清KVM光端机TY-HFD842U

产品名称	单纤4路DVI高清KVM光端机TY-HFD842U
公司名称	北京天翼讯通科技有限公司
价格	1.00/对
规格参数	品牌:wingmax/天翼讯通 型号:TY-HFD842U 规格:8cm长X15.5cm宽
公司地址	北京市昌平区沙河昌平路97号新元科技园2号楼5层
联系电话	010-82713266 13811165641

产品详情

天翼讯通wingmax单纤4路DVI高清KVM光端机TY-HFD842U是一款用单根光纤传输4个DVI信号的远距离传输器。其设计注重可靠性和出色的图像分辨率性能，使用全数字、非压缩技术，对分辨率高达1920X1200/60Hz的DVI视频图像进行完美的无丢帧、无延迟的透明传输，支持任意分辨率。

支持USB，可以实现USB滑屏功能。TY-HFD842U高清光端机非常适用于需要以高品质长距离传输高分辨率的应用环境。由于光纤传输固有的安全性和抗干扰性，光纤应用更适用于政府、军队和医疗环境。支持行业内标准的LC型标准光纤连接器。

单纤4路DVI高清KVM光端机TY-HFD842U 特点

10G单根光纤传输4路DVI信号;

电脑主机带 Scaler 功能，可任意缩放分辨率;

单根光纤传输 10KM，节省光纤资源;

全数字、纯透明，低延迟、无压缩、无丢帧传输；

分辨率最高可以支持到 1920X1200/60HZ(WUXGA)或者是

1080p/60Hz(HDTV)；

24bit 音频编码，最多支持 8 路立体声音频无失真传输；

使用工业级设计思路，支持宽温度范围，良好的抗 ESD、

雷击、电源浪涌性能，保证产品质量稳定可靠；

支持 USB2.0 全速接口，可连接键盘、鼠标、U 盘等 USB 设备；

支持 RS232、RS485、RS422 透明传输(可选)；

提供台式、壁挂式和1U机架式等结构安装方式。

光纤接口 LC

- 物理接口 DVI/VGA接口
- 视频分辨率 HDTV：1920X1080@60Hz
- 传输带宽 10G
- 工作湿度 0~90%，无冷凝
- 工作温度 0 ~ 50
- 外置电源 发送端：AC220V 接收端：AC220V转12V/3A适配器

· 最大功耗 15W

· 外壳尺寸 18cm长X15.5cm宽X3cm高(含接口长度)

我公司主要经营视频光端机；工业类转换器；矩阵；KVM光纤坐席协作

北京天翼讯通科技有限公司（Wingmax）成立于2008年，是专注于全球专业视听领域，提供数字化解决方案的双软、双高新企业。天翼讯通（Wingmax）专注于光纤KVM核心技术，视频处理技术、视频光纤传输技术的探索和创新，陆续推出了一系列包含KVM坐席协作管理系统、KVM光纤矩阵、拼接处理器、混合矩阵及行业周边产品，包括高清光端机、4K光端机、双绞线传输器、网络传输器等。已成为指挥中心、数据总控中心、调度中心、监控中心、会议等行业领先的产品及解决方案供应商，并广泛服务于政府、交通、能源、金融、教育、传媒、医疗以及高端制造等领域。天翼讯通（Wingmax）将坚持客户优先的理念，以优质的产品、服务与解决方案，致力成为客户的最佳选择。

我们的地址：北京市昌平区沙河昌平路97号新元科技园2号楼5层电话：010-82986368/82713266转814联系手机：13811165641 期待您的咨询