

荷兰艾维贝AVEBER 301 FP6淀粉醚

产品名称	荷兰艾维贝AVEBER 301 FP6淀粉醚
公司名称	南京耀杰节能科技有限公司
价格	.10/公斤
规格参数	品牌:艾维贝 型号:301 FP6 产地:荷兰
公司地址	南京市玄武区珠江路6884号
联系电话	0.25-52645527 19941559769

产品详情

一、技术指标：

改性淀粉醚是一种以天然植物为原料，经过改性、高度醚化反应、然后喷雾干燥而得到的白色精细粉末，不含增塑剂。它完全不同于国内的淀粉或改性淀粉。

项目	CASUCOL301	FP6
外观	白色精细粉末	白色精细粉末
PH值	呈碱性9--11(3.75%的水溶液)	呈碱性9--11(3.75%的水溶液)
溶解性	能在冷水中溶解	能在冷水中溶解
细度	小于350微米	小于350微米
粘度	400-1200mpas(5%的水溶液)	600-1600m pas(5%的水溶液)
与材料相溶性	与其它建材外加剂有很好的相溶性	与其它建材外加剂有很好的相溶性
水份	小于5%	小于5%

二、应用领域：

可作为水泥基产品、石膏基产品及灰钙产品的外加剂。与其它建筑外加剂有很好的相溶性。与甲基纤维素醚(如MF4MH60001P6系列)配合使用，能起到增稠作用，促进内部结构，具有更好的抗裂性和提高和易性。通过添加改性淀粉醚能明显减少甲基纤维素醚添加量。

三、应用特性：

- 1、很好的快速增稠能力；中等粘度，有一定的保水性；
- 2、用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；
- 3、提高材料的抗下滑能力；
- 4、改善材料的操作性能，使操作更清爽。
- 5、延长材料的开放时间；

建议应用于以下材料中：

- 1、各类(水泥、石膏、灰钙基)内、外墙腻子粉；
- 2、各类(瓷砖、石材)粘结剂；
- 3、各类饰面砂浆及各类抹灰砂浆。

四、推荐用量：0.05%-0.1% 同时可以降低甲基纤维素醚0.1%左右。

五、包装：25公斤/包

六、存放：存放于阴凉干燥的地方，为防潮湿渗透已打开的包装袋应再次密封，堆放时不能超过一托板；贮存不超过一年。