

# 济宁佰丽安厂家直销现货非碳导静电面漆批发 储蓄罐耐油防静电

产品名称	济宁佰丽安厂家直销现货非碳导静电面漆批发 储蓄罐耐油防静电
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

## 产品详情

### 非碳系导静电面漆

非碳系导静电面漆价格 非碳系导静电面漆厂家 供应非碳系导静电面漆厂家  
非碳系导静电面漆价格

#### 【规格参数】

产品名称：非碳系导静电面漆

颜色：白色

规格：主漆（A组分）：20kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

产品性能：漆膜坚韧耐磨、电阻率稳定、抗渗透性强、防腐性能强、对油品无污染、施工性能优异。

适用范围：非碳系导静电面漆适用于石油石化行业原油及成品油罐的内壁防腐，也可用于其它电子行业需要防静电的场所。

#### 【产品性能】

耐油无污染、导静电无电火花、不起泡不脱落等

#### 【产品配套】

可与非碳系环氧导静电底漆、非碳系环氧导静电中间漆配套使用

#### 【主要用途】

非碳系导静电面漆广泛用于各种油罐、输油管、耐油、导静电环境下的防腐，也可用于其它电子行业需要防静电的场所。

#### 【表面处理】

涂有底漆或中间漆的底层必须清洁干燥，用砂布或其它适当方法除去漆面上的污物，在旧漆膜上施工应进行拉毛处理。

#### 【施工注意事项】

1. 施工温度应在5 -40 之间进行；
2. 每道漆的涂刷间隔应在6小时以上；
3. 配好的漆应在4-8小时内用完，以免胶化浪费；
4. 涂漆所用工具必须当天用专用稀释剂清洗干净；
5. 双组份涂料用前一定按比例配漆，搅拌均匀后放置20-30分钟即可使用；
6. 避免在烈日下，风沙、阴雨天施工，施工现场必须隔绝火源，保证良好的通风条件。