

水阻柜厂家直供 建盛工业 山东水阻柜

产品名称	水阻柜厂家直供 建盛工业 山东水阻柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗，为了保持箱体正常液位，需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。因此我们在使用中有时将上下限位开关备用并联双保险式，坏了1只另1只仍可控制。一旦箱体内液位低于动电极板，此时如不及时采取补液措施，电机启动时相当于转子回路开路，必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸，其后果十分危险。

4、电液箱内液体总量显著减少，会使变阻器的热容量远小于设计值，电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。

电阻液常因发热、蒸发和环境条件、干湿度变化等因素引起水分大量消耗，为了保持箱体正常液位，水阻柜厂家直供，需经常向电液箱内增添纯净水进行补充。而不返回式，当电动机启动完毕后电极在小位置，一旦发生切除失败，则可使设备维持运行。一旦箱体内液位低于动电极板，此时如不及时采取补液措施，电机启动时相当于转子回路开路，必然会引起很大的冲击电流而导致系统跳闸，其后果十分危险。

4、电液箱内液体总量显著减少，会使变阻器的热容量远小于设计值，电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。

液体电阻在出厂时，PLC里面已经设定好了一个启动时间，或者由在启动器面板上的时间继电器设定启动时间。二次冲击电流大一台配置合理的水阻柜能够使启动过程中电流变化接近一条直线。无论从哪种方式设定启动时间，水阻柜软启动，这个时间都要与极板移动的时间相符，如果极板移动的时间大于设定时间，则在极板还没有到达下限的时候，PLC启动计时结束，这样就会造成程序执行错误，引起启动失败。当然，极板移动的时间也要有足够的长度来使启动电流有足够的时间降低到能够允许甩开液体电阻时的电流反弹。否则可能会在极板移动到下限甩掉液体电阻时，启动速断动作引起启动失败。

液体电阻启动器在使用过程中，只要检查到位，需要的维护量并不大。因此，正确的巡检方法就成为维护液体电阻的重点。根据以上的经验，相信使用中的大多数故障都能顺利排除。

高压液阻柜，高压水阻柜，是利用液体电阻容量大、阻值易调整等特点，专为大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机设计的液体电阻起动器。结合笔者的使用和维护经验，现就水阻柜常见故障及处理做一个总结介绍。它是在电机定子回路中串入液体电阻，通过对液体电阻值和起动时间的控制，山东水阻柜，实现鼠笼电机的平滑无冲击起动。该起动器选配高压液体电阻的容量，可适用于3KV、6KV、10KV，功率范围到32000KW甚至更大容量电机的起动

水阻柜厂家直供-建盛工业(在线咨询)-山东水阻柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。定子是电动机的固定部分，用于产生旋转磁场，主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。襄阳市建盛工业控制有限公司(www.xyjsdq.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.yzqdg.com)还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。