

高低压开关成套设备 重庆高低压成套设备 建盛工业

产品名称	高低压开关成套设备 重庆高低压成套设备 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

若起动机空试时正常，而起动电机时液温过高甚至"开锅"（水箱冒水汽），是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则，易引起水箱变形甚至损坏。

6、我国北方的用户，在寒冷的冬季停机一段时间又开机时，高低压成套设备报价，须先检查起动机水箱内是否结冰。可在原行程开关的外侧增加一对同类型行程开关，将其触点分别与行程开关两两串联或并联，作为触点出现故障时的备用。若结冰，高低压成套设备，应用加热棒（用简易开水器即可）插入水箱内化冰。即使未结冰，也最好用加热器把液温加热至20 左右，然后让起动机空试几次（主机不送电）后，再起动机。否则，起动机效果可能变差，甚至可能起动机不了。这主要是因为水温太低，有部分电解质结晶析出，高低压开关成套设备，导致电解液浓度过低而造成的。

7.定期（每年）进行传动机构检测、维护，检修或更换上、下限位开关。

8.定期（每年）检验设备的绝缘情况，用兆欧表测量，确保设备安全。

9.所有检验、检修操作必须在高压断电情况下进行。

水阻柜厂家为您讲解水阻柜（液体起动机柜）的工作原理以及性能特点，江苏水阻柜批发就找襄阳建盛工业。

1、起动机电流在额定电流的1.5-3.5倍。

2、起动机时间20 ~ 60S可调。

3、起动机平滑无冲击，起动机电压降在8%以内，重庆高低压成套设备，对电网影响不大。

- 4、保护功能完善，具有过流、超温、低液位、起动超时等多种保护功能。
- 5、可采用PLC控制，通过RS485口和上位机进行通讯，满足DCS控制系统要求;也可实现闭环控制。
- 6、可连续起动2-3次。

水阻柜日常维护需要注意一些要点，才能延长使用寿命，湖北水阻柜，湖北水阻柜定制，湖北水阻柜厂家就来跟大家详细讲讲这个问题。

因水质、电解液挥发等原因，起动器用时间长后可能会出现起动性能变差的现象--起动电流偏大、或起动完毕后电机达不到额定转速（即电机起动不了），此时只须加些水（前一种情况）或稍加点电解粉（后一种情况）就行了。

当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后，一定要首先检查起动器电源相序是否正确。

高低压开关成套设备-重庆高低压成套设备-建盛工业(查看)由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。为此我们向用户推荐高压液阻软启动柜，它适用于高压大中容量鼠笼式电动机。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的高压组合电器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领建盛工业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。