

美标球阀 不锈钢美标球阀 通用阀门

产品名称	美标球阀 不锈钢美标球阀 通用阀门
公司名称	温州市利尔多阀门有限公司
价格	158.00/个
规格参数	型号:Q41F-150LB 品牌:LED 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州市海滨镇沙南工业区
联系电话	86 0577 86880737 15990733857

产品详情

型号	Q41F-150LB	品牌	LED
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15-800 (mm)
适用介质	蒸汽	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	美标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	其他
类型(通道位置)	二通式	作用对象	其他

美标球阀不锈钢美标球阀美标不锈钢球阀美标球阀系：q41f/w/y;材质有:铸钢，锻钢，不锈钢，301，304，316，316l等。规格：dn15-dn800标准：国标，日标，美标压力：1.6mpa~32mpa (150lb~600lb) 5k~63k 连接：法兰品牌：led

工作温度：-160~450类型：直通式介质：水，油品，蒸汽，类等外型：重型/中型美标球阀q41f法兰式美标球阀api美标球阀型号：q41f-150lbq41f-300lbq41f-600lb，q41f-900lbq41f-150lb/300lb/600lb/900lb美标球阀先进的阀座，聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致。锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度：-196 ~ 350 驱动方式：手动、气动、电动、液动等。公称通径：dn15-6001/2" ~ 32"

球阀类型	design manufacture	结构长度	法兰尺寸	压力-温度	试验-检验
对分式法兰球阀	os5351	ansi b16.10	ansi b16.5	ansi b16.34	api1598
固定式法兰球阀	api 6d				api16d

性能规范：

公称压力pn(lb)	强度试验		水密封试验		气密封试验	
	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2
150	3.1	450	2.2	315	0.5-0.7	60-100
300	7.8	1125	5.6	815		
600	15.3	2225	11.2	1630		

主要零件材料：

阀体	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
球	2cr13	304	316	304l	316l
阀杆	2cr13	304	316	304l	316l
阀座	聚四氟乙烯不锈钢/聚四氟乙烯对位聚苯				
垫片	聚四氟乙烯不锈钢/柔性石墨齿型垫片				
阀杆座	聚四氟乙烯不锈钢/柔性石墨				
填料	聚四氟乙烯 增强柔性石墨				
填料压盖	wcb	304	316	304l	316l
温度	150				
介质	水 油品 蒸汽 醋酸类 类				

主要外形尺寸：美标球阀q41f-150lb

dn		150lb 150bp 150lbr								重量(kg)we ight
mm	in	d	d1	d2	b	n- d	h	d0		
15	1/2	108	89	60.5	35	11.5	4-15	59	130	2.2
20	3/4	117	98	70	43	11.5	4-15	63	130	3.0
25	1	127	108	79.5	51	12	4-15	75	160	4.5
32	1 1/4	140	117	89	64	13	4-15	75	160	5.5
40	1 1/2	165	127	98.5	73	15	4-15	95	230	7.0
50	2	178	152	120.5	92	16	4-19	107	230	9.5
65	1 1/2	190	178	139.7	105	18	4-19	142	400	15
80	3	203	190	152.5	127	19	4-19	152	400	19
100	4	229	229	190.5	157	24	8-19	178	700	33
125	5	256	254	215.9	186	24	8-22	252	1100	58
150	6	394	279	241.5	261	26	8-22	272	1100	93
200	8	457	343	298.5	270	29	8-22	342	1500	160
250	10	533	406	362	324	31	12-25	345	1500	200

美标球阀300lb 300bp 300lbr

15	1/2	140	95	66.5	35	14.3	4-15	59	130	2.5
20	3/4	152	117	82.5	43	15.9	4-19	63	130	3.5
25	1	165	124	89	51	17.5	4-19	75	160	5.5
32	1 1/4	178	133	98.5	64	19.1	4-19	75	160	4.0
40	1 1/2	190	156	114.5	73	20.7	4-22	95	230	10.0
50	2	216	165	127	92	22	8-19	107	230	14.5
65	1 1/2	241	190	149	105	25	8-22	142	400	23.5
80	3	283	210	168	170	29	8-22	152	400	30
100	4	305	254	200	157	32	8-22	178	700	55
125	5	381	279	235	186	35	8-22	252	1100	81
150	6	403	318	270	216	37	12-22	272	1100	118
200	8	502	381	330	270	41	12-25	342	1500	200
250	10	568	444	387.5	324	48	16-29	345	1500	250

美标球阀q41f-600lb 600lbr 600bp 600lbr

15	1/2	165	95	66.5	35	14.3	4-16	59	160	7.5
20	3/4	190	117	82.5	43	15.9	4-19	63	160	10.5
25	1	216	124	89	51	17.5	4-19	75	230	14.5
40	1 1/2	241	156	114.5	73	22.3	4-22	95	400	18.5
50	2	292	165	127	92	25.4	8-19	107	700	25
100	4	432	273	216	157.2	38	8-25	178	1100	76
125	5	508	330	267	186	44.5	8-29	25.5	1100	102

特点: 产品的设计, 制造符合美国国家标准ANSI B16.34, 美国石油学会标准API 608、API 6D要求。所有阀门流体阻力最小。开阀速度快吸旋900即可完成开关。阀座材料采用聚四氟乙烯、摩擦系数小密封可靠启闭轻松。球体在阀座之间的运动带有擦拭作用, 故可适用带悬浮颗粒的介质。阀杆带有上密封, 并采用倒装式结构, 可防止在介质压力作用下阀杆冲击。根据用户需要可设有防静电, 耐火和防止误操作的锁定机构。根据开闭力的需要可浮动球或固定球, 固定球球阀其阀座地浮动的, 依靠介质压力在阀座上产生的活塞效应实现密封, 减轻了开闭力。标准(防火、防静电)

联系手机: 15990733857/刘小姐

业务qq: 420378716

传真: 0577-86883757

售后承诺

1. 在客户正常的储运、保养、使用条件下, 因产品的制造质量问题而不能正常使用时, 提供三包(保修、包退、包换)服务。
2. 在接到质量信息反馈时, 将在24小时内提出处理意见, 待用户认可后实施。
3. 为出厂产品提供必要的技术说明文件和产品合格证书。
4. 根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。
5. 大型工程项目, 将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验, 并配合客户现场验收。
6. 严格按照ISO 9001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、质量控制、检验。

阀门售后服务说明

客户在使用产品的过程中, 如发现产品不能正常使用时, 可立即向营销中心售后服务部咨询, 并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。

经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。