

天惠通风设备 电动防火阀 防火阀

产品名称	天惠通风设备 电动防火阀 防火阀
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

厂家直销排烟防火阀批发定制常闭型远程控制型排烟防火阀定制

排烟防火阀是一种消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。 山东德州天惠空调设备有限公司专业生产空调机组、新风换气机、风机、风阀、风口以及空调末端配件等产品。销售产品有：铝合金风口、各种装饰风口、防火阀、调节阀、止回阀、板式排烟口、排烟风机、柜式离心风机、混流风机、空调机组、超薄吊顶式新风机组、新风换气机、新风换气机组、镀锌板风管、复合板风管。我们有专业的技术队伍集研发、生产、销售、安装、维修、服务于一体，广泛服务于各大型建筑、民用建筑、工厂、商场、办公楼等行业。凡昊公司以“质量立厂，排烟防火阀，诚信为本”为经营宗旨，欢迎各级领导、各地朋友同仁莅临公司参观指导工作，期待与您共同合作，共创辉煌！

自动排烟防火阀，手动排烟防火阀，厂家直销，可批量定制

自动排烟防火阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，电动防火阀，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，其动作和功能与排烟阀相同，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延，排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，圆形防火阀，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

3C防火阀结构如图1所示，主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。3C防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。

当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时，易熔片熔断，其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速

打下离合器垫板，这时，离合器和叶片调节机构脱开，防火阀，阀体上装有两个扭转弹簧，使叶片受到扭力而发生转动。由此可见，3C防火阀执行机构采用机械传动原理，不需电、气及其它能源，可保证任何情况下均能起到防火作用。3C防火阀通断系统要求，系统停用与正常运行时是位于开启状态，如管内输送气体温度低于所选定金属易熔片熔点时，属正常运行状态，阀门是敞开。当运行工况超过正常使用状态，阀门才自动关闭，达到保安作用。

天惠通风设备(图)-电动防火阀-防火阀由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司(www.fengguan168.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，天惠通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任天宇。