

LCYVB-7-1-20/25m/50m/100m钢丝编织橡胶护套连接器

产品名称	LCYVB-7-1-20/25m/50m/100m钢丝编织橡胶护套连接器
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

LCYVB-7-1-20/25m/50m/100m钢丝编织橡胶护套连接器；

LCYVB-7-1闭锁线LCYVB-7-1等矿用通信拉力电缆:MHYBV-7-1,MHYBV-7-1:矿用通信拉力电缆,矿用拉力电缆:MHYBV-7-2,MHYBV-7-2:七芯屏蔽矿用拉力电缆 MHYBV-7-2 MHYBV-7-2 七芯屏蔽拉力电缆 LCYVB-7-1 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1闭锁电缆LCYVB-7-1LCYVB-7-1闭锁电缆LCYVB-7-1

LCYVB-7-1-22钢丝编织橡胶护套连接器

ZR-DJYPVRP 3×2×1.0mm ² 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆
ZR-DJYPVRP 4×2×1.0mm ² 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆
ZR-DJYPVRP 5×2×1.0mm ² 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机软电缆
ZR-ia-DJYPVRP 4×2×1.0mm ² 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安计算机软电缆
ZR-ia-DJYPVRP 8×2×1.0mm ² 阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安计算机软电缆； 阻燃本安控制屏蔽电缆ZR-IA-KVVRP 1*2*1.5mm 阻燃本安控制屏蔽电缆ZR-IA-KVVRP 1*3*1.5mm
ZR-BVR 1X16mm ² 黄绿铜芯软导线

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏本安计算机电缆1×2×1.5 IC-CA 198 米

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏本安计算机电缆1×2×1.5 IC-SiA 1672 米

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏本安计算机电缆1×2×1.5 IC-SiA 1540 米

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织总屏本安计算机电缆1×2×1.5 IC-SiA 411 米

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织对屏及总屏计算机电缆8×2×1.0 IC-MPA 781 米

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织对屏及总屏本安计算机电缆12×2×1.0 IC-MPiA 715 米

阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线或镀锡铜线编织分屏蔽DCS钢丝铠装信号屏蔽电缆 ZA-DJYVPR32 1×2×1.5 ZA-DJYVPR32 1×3×1.5 ZA-DJYPVPR32 8×2×1.5 ZA-DJYPVPR32 6×2×2.5细钢丝铠装ZR -IA -KYJVP32-1*2*1.5

控制器内部包括以下模块：

1)主控模块---型号：KTC101 - Z.01（又称CPU模块；原型号：TK210.1）：

此模块由嵌入式计算机和10.4吋LCD彩色显示器和其他相关组件组成。它负责大部分控制、显示、信息处理工作。

2)沿线检测模块---型号：KTC101 - Z.02（又称CS模块；原型号：TK210.2）：

它和沿线系列扩音电话、智能输入输出、耦合器等设备通过七芯电缆相连，对沿线的状态进行查询，将

结果（比如哪台电话按下闭锁、沿线在何处断路、智能输入输出的输入值、通过耦合器得到的下皮带状态等信息）上传给主控模块。在一个控制器中，***可安装2个CS模块，这两个模块完全通用，但根据插在母板的位置不同，系统自动将它们区分为CS1和CS2；且可***工作。

3)I/O块---型号：KTC101 - Z.03（即输入/输出模块；原型号：TK210.3）：

主控模块通过I/O模块对控制器附近非常集中的输入、输出点进行采集和控制。每一个I/O模块均带有10路开关量输出（前6路可通过硬件选择设定是否与强制闭锁联锁,而后4路无硬件强制闭锁；但10路输出均可通过软件选择是否与闭锁连锁）；带有12路开关量或频率量输入。在一个控制器中，***可安装2个I/O模块。这两个模块完全通用，但根据插在母板的位置不同，系统自动将它们区分为IO1和IO2。

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：联系人；王妹尊15932637551