

1.0mm厚hdpe土工膜 防水耐根穿刺

产品名称	1.0mm厚hdpe土工膜 防水耐根穿刺
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.80/平方
规格参数	断裂强度:20KN 伸长率:600% 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

产品概述：

聚乙烯土工膜生产厂家采用全新pe料制作6米的塑料薄膜，用于防渗工程使用。膜的厚度规格0.75mm到2.0mm。

土工膜是一种高分子聚合物的材料。其具有抗拉强度和抗压强度极高，不易因为达到疲劳极限而发生断裂，且拥有良好的塑性和韧性。

产品特点：

强度高、自密闭性好、延伸率大、耐老化、无毒性、不污染环境等，可采用温控热熔焊接的方式铺设，接缝强度高，广泛应用于各领域的防参加固工程中。

产品优势：

聚乙烯土工膜具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳。抗拉强度高，改沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。优异的耐高低温性能，冷热地区均适用。热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数，同时具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110、低温-70。土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱，很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要。土工膜具有很强的耐候性，抗老化性能长时间使用而保持原来的强力。

性能参数：

- 1,厚度偏差-6%
- 2,拉伸断裂强度20N
- 3,断裂伸长率600%
- 4,直角撕裂强力115N
- 5,抗穿刺强度240N
- 6,炭黑含量3%

施工方案：

膜的焊接法

- 1,焊接的温度、速度和压力经过实验和检测后确定。
- 2,当环境温度过高或过低时应该停止焊接。
- 3,焊条与膜材料一致。
- 4,每一片油田防渗膜都在铺设当天进行焊接。
- 5,焊缝处位于上层防渗膜的边缘应打磨成45°的倾角，以提高焊缝的焊接质量。
- 6,热熔焊接时,搭接宽度不少于15厘米。
- 7,焊接处的厚度不得少于膜厚度的1.2倍。
- 8,褶皱部分的边缘，剪去裂痕的皱纹以保证平坦重叠。挤压焊接裂纹或皱纹切除部分时，其重叠应不小于10厘米。
- 9,应避免十字搭接，采用丁字交错焊接形式。

采购须知：

提供样品，免费拿样。样品提供产品尺寸20x20cm的小样，如需大样送检产品，请电话咨询。厂家有施工接缝队伍，如施工中遇到问题可咨询我们解决，亦可提供熟练的焊接施工和技术指导。物流发货方面，根据您采购防渗膜的重量、体积等为您选择运输费用低的物流公司发货。一般情况下，现货可当天发出，定做3天内发出，量大发整车，量小发配货。厂家可为采购方提供施工的参考方案，同时可按要求对施工人员进行焊接技术指导。若采购方需要，可派工人进行施工安装。