

环氧地坪漆地面施工 环氧地坪漆 邦士富

产品名称	环氧地坪漆地面施工 环氧地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧砂浆地坪漆施工方法

1、基层处理：

清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。

2、底油施工：

将地表封闭，让底油充分渗透地面，环氧地坪漆地面施工，增强附着力，促使面涂平整光滑。

在底油施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。

底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地

要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

3、中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补，

将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。燥后砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

4、面涂施工：

待中涂固化后将调配好的面层涂料倒在地面上，用镬刀均匀摊布，环氧地坪漆专业施工，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

5、面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，

若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

注：以上为环氧树脂地坪基本施工工艺。根据环氧树脂地坪的不同再增加 其它相应的施工工序。

对素地的要求 表面干燥，含水率小于8%，表面无起沙、粉化、空鼓、龟裂现象，基层素地要有防水层（原有素地已施工）。

地坪漆膜老是起皮脱落？怎么解决？

目前，有很多地方的地面都采用了地坪装修，诸如环氧地坪、环氧防滑地坪、金刚砂耐磨地坪等，这些地坪优势很明显，但是在外界的重压磨损之下却很容易起皮脱落。特别是在工厂车间、地下车库、物流仓库等场所，地坪在车辆、重型机械设备的影晌会出现更严重的起皮脱落现象。

地坪漆膜起皮脱落主要还是因为抗压能力、耐磨性能差，且漆膜对于地面的附着力较低。当然，漆膜起皮脱落也有因为天气原因，风吹日晒雨淋都会因其地坪的起皮脱落。地坪漆膜如果透水性能差，水汽从地底上升，便会顶起地面，形成鼓包，时间久了，环氧地坪漆，就会形成起皮脱落现象，影响地坪的正常使用。

对此，市面上有了一种新型的地坪漆类型，那就是水性聚氨酯地坪漆，以下简称水性地坪漆。水性地坪漆是作为环氧地坪漆的升级替代品而问世的，水性地坪继承了环氧地坪的优点，但是克服了环氧地坪的缺点。水性地坪漆是以水为分散介质的环保地坪漆，不同于油性地坪漆，水性地坪漆在使用过程中不会产生有毒有害物质，不会影响健康。

水性地坪漆具有如下功能特点

- 1、耐候性好，不易老化，可在户外使用，不惧阳光暴晒，使用寿命长于环氧地坪；
- 2、漆膜附着力强，环氧地坪漆，耐磨损强度高；
- 3、抗撞击性能好，不怕大型机械设备的重压和车辆的碾压行驶；
- 4、耐低温性好，起码为-60℃，环氧树脂一般为-30℃；
- 5、耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；
- 6、耐水，防滑性能好；

随着社会的发展，物质生活水平的提高人们不光是对物质要求有了很大的提高，对于生活环境与工作环境也有更高的要求。当然环境包括很多因素，其中就有地面，设施等等，上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，这里主要讲解一下地面环境。地面环境的话都是一些石材等材料组成，其中有一种就是环氧地坪漆，环氧地坪漆这种材料目前来说是比较受大众所欢迎的，因为环氧地坪漆适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

环氧地坪漆具有防腐、防尘、高强度、耐磨损、保养方便美观的地板，环氧地坪漆还具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、保养方便、维护费用低廉等优点。现在很多工厂车间。

环氧地坪漆除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。环氧地坪漆已成为我国发展速度快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

环氧地坪漆地面施工-环氧地坪漆-邦士富(查看)由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/) 在建筑用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情,邦士富一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张长颢。