

主要应用于射频电缆，换热器，散热器等电子设备上

产品名称	主要应用于射频电缆，换热器，散热器等电子设备上
公司名称	河南龙泉精密铜板带有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:铜带材 材质:软态 产地:河南龙泉
公司地址	新乡县七里营镇龙泉村
联系电话	0373-5651055 13837371741

产品详情

种类 铜带材 材质 软态
产地 河南龙泉 规格 TU1,TU2,T2.

铜带规格型号：tu1 tu2 (t2) c10200 c1020			
质量标准		quality standard	
厚度	0.1mm-0.8mm	depth	0.1mm-0.8mm
宽度	20mm-420mm	width	20mm-420mm
长度	5000m	length	5000m
侧边弯曲度	3mm/m	side camber	3mm/m
维氏硬度	55hv-100hv	hardness	55hv-100hv
导电率	97~100%iacs	electric conductivity	97~100%iacs
抗拉强度	195mpa	tensile strength	195mpa
伸长率	40%	elongation	40%
电阻率	0.01724	resistance	0.01724
含氧率	0.001%	oxygen content	0.001%
铜加银	99.97%	cu.purity	99.97%

执行标准：gb/t 14594—2005 另可根据客户需求，提供超标准产品。