

家装陶粒隔墙板 施工 济南源恒建材承接安装

产品名称	家装陶粒隔墙板 施工 济南源恒建材承接安装
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

很多人对于陶粒板来说都是比较了解的，都是知道陶粒板的密度比较的小，往往都是可进行自重比较的轻的，然而抗震以及耐久性是比较的好的，那么陶粒板厂家就来看下陶粒板为什么可以降低建筑物自重呢？

陶粒板是由水泥、以及陶粒为粗骨料，以普通砂或陶砂为细骨料内植钢筋灌注模具，经蒸汽养生12小时，山东家装陶粒隔墙板，再以大理石切片法，切割成板片制作而成。具有防火性、隔音性、隔热性、高强度、质量轻、吊挂方便、施工快速等超优特性的新型绿色环保建筑装饰材料。产品广泛应用于建筑楼房、车库、厂房、别墅等各种建筑场所。

往往在陶粒板中都是有許多小于5mm的一些细颗粒的，然而在生产中往往都是用筛分机都是将这部分的细小颗粒筛都是不断的分出来的，然而也不断的习惯上称之为陶粒砂。然而陶粒板砂的一个密度往往略高的话，那么化学以及热稳定性来说往往就是比较的好的。

陶粒板砂一般主要都是用于代替天然河砂以及说山砂配制是轻集料的混凝土、以及说轻质的砂浆，往往也是可作耐酸、以及耐热混凝土细的集料的。一般都是主要的品种有黏土陶砂页以及岩陶砂或者说粉煤灰陶砂等等。然而都是使用陶粒砂的目的也是为了降低建筑物的一个自重。所以说陶粒板砂也是可用于无土栽培以及工业的过滤的。

陶粒隔墙板有着它自身的十大优势，首先是环保，防火，增大房屋使用面积，整体性好，再个就是防潮

防水，隔音，施工简单，隔热保温，吊挂力强，家装陶粒隔墙板施工，轻质经济等优势。轻质隔墙板，可以随意开孔，这样也有利于人们在轻质隔墙板施工安装完毕之后对采光的需要开一个窗户。

空气层和吸音材料的影响，有的墙体材料采用双层墙面构造，并在两层墙之间留一定厚度的空心层间隙，家装陶粒隔墙板设计，由于空气层的弹性层作用，可使总墙体的隔声量大于质量定律，而且在双层墙机构的轻质墙板的空气层中加入EPS材料，将更加明显的提高双层墙的隔声量。EPS材料的好坏也将决定着轻质墙板隔声质量的差别，好的EPS材料可以大大提高墙板的隔声性能。

安装隔墙板：？

????隔墙板安装顺序应从与墙的结合处开始，依次顺序安装。板侧清刷浮灰，在墙面、顶面、板的顶面及侧面（相拼合面）满刮胶粘剂成八字型，将板立起，家装陶粒隔墙板厂家，一个人在一侧推挤，另一个人在板下端用宽口撬棍撬起板底端，将板顶起，直至板与墙垂直挤紧，上面挤严，各粘结面胶粘剂饱满外冒为止。用2m靠尺及塞尺测量墙面的平整度，用2m托线板检查板的垂直度，检查条板是否对准预先在顶板和地板上弹好的定位线，无误后，用木楔自板底端挤紧顶实，但不得过紧，然后撤出撬棍。遇有拐角板和门窗口板时，粘结和焊接同步进行。然后用开刀（腻子刀）将挤出的胶粘剂刮平。按以上操作办法依次安装隔墙板。？

????粘结完毕的墙体，当板底缝大于20mm时，应立即用C20干硬性混凝土将板下口堵严，当板底缝小于20mm时，用1:2.5干硬性水泥砂浆将板下口堵严，3天后撤去板下木楔，并用同等强度的干硬性砂浆灌实。

家装陶粒隔墙板施工-济南源恒建材承接安装由济南源恒新型材料有限公司提供。家装陶粒隔墙板施工-济南源恒建材承接安装是济南源恒新型材料有限公司（www.jnyhjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。