

# 恒温恒湿柜 华宇现代恒温恒湿储存柜常规型号

产品名称	恒温恒湿柜 华宇现代恒温恒湿储存柜常规型号
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 型号:HYXD-1000KWS 用途:贵重物品物料恒温恒湿储存
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

## 产品详情

设备名称：恒温恒湿柜 华宇现代恒温恒湿储存柜常规型号

设备型号：HYXD-1000KWS

一、简介：恒温恒湿储存柜简称控温控湿柜，是一款集温控和湿控功能于一体的多功能储存柜，可对柜内进行精密的温湿度控制，是恒温恒湿设备中具备存储功能的产品。能稳定控制柜内温湿度条件来满足贵重物料对储存环境的温湿度要求，从而起到防变质、防伸缩、安全保存的效果。

二、华宇现代恒温恒湿储存柜常规型号：

产品型号                  外尺寸mm                  内尺寸mm  
柜体材质柜门样式

HYXD-180KWSW500 × D490 × H1770W400 × D360 × H1010彩钢板单门，玻璃门

HYXD-380KWSW1020 × D480 × H1960W920 × D380 × H1195不锈钢双门，不锈钢门

HYXD-500KWSW1020 × D590 × H1960W920 × D480 × H1195彩钢板双门，玻璃门

HYXD-618KWSW1120 × D560 × H2025W1020 × D480 × H1280彩钢板双门，玻璃门

HYXD-1000KWSW1220 × D760 × H1950W1100 × D610 × H1410不锈钢双门和四门，不锈钢

HYXD-1500KWSW1400 × D700 × H2090W1300 × D595 × H1615不锈钢双门，不锈钢

HYXD-1580KWSW1890 × D685 × H2300W1790 × D535 × H1600彩钢板三门，玻璃门

HYXD-1780KWSW2020 × D810 × H2050W1880 × D620 × H1520不锈钢三门，不锈钢

HYXD-1800KWSW1700 × D800 × H2200W1600 × D700 × H1600不锈钢双门，不锈钢

HYXD-2500KWSW2300 × D950 × H1900W2200 × D800 × H1400不锈钢四门，玻璃门

三、功能特点：1、柜体通过聚氨酯整体发泡，采用模具直接加工成型，具备保温、隔热、防尘、防锈等功效；

2、传感器采用进口品牌，经微电脑控制自动探测柜内环境温湿度，智能调控温控制作系统次序，达到设置参数值；

3、各工作组件均采用模块式设计，可满足用户后期对参数的调整，更工业化设计；

4、抽湿材料采用-13X超强型材料，对空气中游离的水分子有极大吸附能力，分子结构稳定，具有较高的热稳定性；

5、采用间歇式工作模式，柜子工作温度湿度达到设定值并在波动范围内，工作组件会待机，减少损坏，延长使用寿命；

6、柜内安置有循环风扇，更大效果保障柜内温度湿度的均匀存储效果；

四、功能特点：1、恒温工作系统，环保型制冷方式，在柜壁均匀布冷凝管，使柜内温度平衡；加温采用PTC半导体电阻，使柜内温度平衡。恒温恒湿柜 华宇现代恒温恒湿储存柜常规型号

2、恒湿工作系统，采用华宇现代专利除湿技术，利用高分子物理特性，除湿-再生双系统交替对柜内循环作用，作用柜内湿度平衡；加湿采用超声波加湿装置，使柜内湿度平衡。

3、控制系统，控制系统采用华宇现代研发技术，操作便捷，检索柜内温湿度参数，高效运行工作系统，使柜内环境参数平衡至设置参数；当柜内环境参数稳定后，控制系统进入待机状态，降低能源损耗；控制系统还具备断电记忆功能，断电重启后可直接运行工作。

五、技术参数：

1、柜体材质：不锈钢

2、柜门样式：不锈钢双门，不可视窗

3、配送层板：标配三块

4、脚轮数量：四组万向脚轮，带刹车

5、额定电压：AC220V 50Hz

6、综合控温范围：15 -30

7、综合控湿范围：30%-60%RH

8、温度控制范围： $\pm 1$

9、湿度控制范围： $\pm 2\%$

10、温度波动范围： $\pm 2$

11、湿度波动范围： $\pm 10\%$

12、传感器品牌及测量误差：sht10品牌  $\pm 0.5$   $\pm 4.5\%$

13、显示面板：LCD液晶数显，蓝底白字

14、控制系统：华宇现代控温控湿系统