

# CP300x6橡胶止水带标准

产品名称	CP300x6橡胶止水带标准
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

p型橡胶止水带的防水层破损，防水层被刺穿破损，破坏了防水层的完整性，失去了防水作用。提高屋面的整体性，楼顶屋面的整体性和刚度对屋面橡胶止水带防水性能的影响很大，好采用现浇钢筋混凝土屋面板。找平层宜留没分格缝，缝宽一般为20mm，缝口没在予制楼板的拼缝处；采用水泥砂浆时，分格缝间距不宜大于6m，采用沥青砂浆时，分格缝间距不宜大于4m；分格缝处附加200~300mm宽的，单边粘贴覆盖。屋面受地基变形、结构荷载、干缩变形、温差等因素影响；解决方式主要是，提高止水带延伸率、减少结构变形和改变粘贴施工工艺，采取空铺、点粘、条粘工艺，使防水层与基层尽量脱开，使防水层有足够长度参加应变

cb型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为cb型橡胶止水带、cb型塑料止水带两类。主要用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力好等。cp型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为cp型橡胶止水带、cp型塑料止水带两种。主要用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。在一般工程图例中的规格都是这样写的cb300×8-30，这个型的意思为中埋式中间有孔止水带，宽度为300mm,厚度为8mm,中间圆孔的外径为30mm，cp250×6-25为中埋式中间无孔止水带，宽度为250mm,厚度为6mm。中间圆孔外径为25mm。在实际应用中，cb型止水带被应用于伸缩缝和沉降缝的防水施工，cp型止水带被应用于施工缝的防水施工。无论什么型号和名称，无论有孔无孔，中埋式止水带都是工程防水中重要的一环。

硫化后的背贴式橡胶止水带讨论表观查抄，则应剪去试样胶边，正在室温下停放10小时后停止测试。外贴式橡胶止水带是以自然橡胶，三元乙丙为首要原质料和各类助剂辅料，经塑炼，混炼，压抑成型。行使橡胶的高弹性和紧缩性，正在荷载下会发生弹性变形，从而起到紧固密封有用构件中变形缝处的漏水，渗水，可确保工程修建物的利用寿命。

产物具有绿色环保无净化的特性！华瑞橡胶天板遍及于，磨练时被高电压击穿的绝缘橡胶板，正在穿洞处答应修补，但修补后必需耐电压检修，及格者才气，而且只能作二级品。Abt表现：“Quantum密封垫

片中所利用的无石棉密封质料的机能。阻燃橡胶板，分层压出情势有两种：一种是上P分层;另外一种是在胎冠为一块，胎侧离别贴正在冠部双方。

这类止水带首要靠中心的橡胶段正在混凝土变形缝间被紧缩或拉伸，而起到密封止水感化。一样平常，混凝土和橡胶的粘附力较差，正在施工中，又因橡胶是柔嫩弹性体，使混凝土正在浇筑时不容易被掏实，故正在混凝土接缝收缩，扯离，改变时会常常橡胶止水带松动和脱降，致使水头压力较高状况下会发生渗漏征象。