

J-SJP-M-TX3140型手动火灾报警按钮

产品名称	J-SJP-M-TX3140型手动火灾报警按钮
公司名称	山东中消建设工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座3楼南区
联系电话	4006882119 15650550119

产品详情

特点1) 软硬件多级滤波，提高了报警按钮的抗干扰能力，对电磁干扰有良好的抑制能力2) 按片按下必须采用专用钥匙手动复位3) 按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备4) 地址码为电子编码设定方式，可现场改写5) PCB板全密封防护工艺6) 插拔式结构设计，安装方便牢靠

技术参数1) 工作电压：总线15-28V脉冲电压2) 工作电流：总线静态电流：0.5mA 总线报警电流：2.3mA 3) 输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻100m 4) 启动零件型式：可重复使用型5) 启动方式：人工按下按片6) 复位方式：用专用钥匙复位。产品报警后，打开报警按钮钥匙盖插入专用钥匙向右扭动90度，产品即可复位。7) 状态指示：火警灯，红色，正常巡检时周期性闪亮，报警后常亮，故障时灯灭或无规律闪亮 电话灯，红色，约6s闪亮一次8) 线制：与控制器回路采用无极性二总线制连接，与消防电话主机采用无极性二线制连接9) 编码方式：电子编码，编码范围(1~242) 10) 使用环境：户内，温度-10 ~ +55，相对湿度95%RH，不凝露11) 壳体材料和颜色：ABS，红色12) 外壳防护等级：IP43 13) 重量：约150g 14) 外形尺寸：95mm × 95mm × 42mm (带底壳) 15) 安装孔距：60mm 16) 执行标准：GB 19880-2005