

耐高温潜水泵厂家 大庆耐高温潜水泵 众博泵业

产品名称	耐高温潜水泵厂家 大庆耐高温潜水泵 众博泵业
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥开发区
联系电话	15620310755

产品详情

不锈钢潜水泵常用的简易状态监测方法

观察法

人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等；可以检查润滑是否正常，有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象；可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点，以判断相关零件的磨损情况；可以监测设备运动是否正常，有无异常现象发生；可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表，了解数据的变化情况，可以通过测量工具和直接观察表面状况，检测产品质量，判断设备工作状态。

把观察的各种信息进行综合分析，就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因做出判断。通过仪器，观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒，耐高温潜水泵销售，实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法。它的原理是将带有磁性的塞头插入润滑油中，收集磨损产生出来的铁质磨粒，借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点，判断机械零件表面的磨损程度。用磁塞法可以观察到机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。观察时，若发现小颗磨粒且数量较少，说明设备运转正常；若发现大颗磨粒，就要引起重视，严密注意设备运转状态；若多次连续发现大颗粒，便是即将出现故障的前兆，应立即停机检查，查找故障，进行排除。

潜水泵的禁忌：不接地

潜水泵采取保护接地是国家强制性标准的要求。只有采取保护接地，才能确保使用时的人身安全。如果

没有保护接地，耐高温潜水泵生产，一旦外壳漏电，就造成潜水泵出水口处的水及抽水的水面带电，危及人畜安全，同时浪费大量电能。若将潜水泵的金属外壳与符合国家标准的接地体（接地电阻不大于4 Ω ）接地连接，大庆耐高温潜水泵，当潜水泵外壳漏电时，电流经潜水泵金属外壳、保护接地线、接地体、大地、变压器的工作接地线和电源形成一个闭合回路，当漏电流过大时，特别是火线碰壳时，就能使潜水泵的保护装置动作（熔断器熔断或空气开关跳闸），切断漏电潜水泵的电源。

潜水泵的选择：

管路设计

尽量使用大一点的PVC管，耐高温潜水泵厂家，这样能降低水流在管路的摩擦减小阻力。如果水泵带有宝塔头一样上小下大的接管，尽量把上部锯断，相当于扩充流量；管路尽量减少弯头、阀门、缩短管路长度。

选泵建议

首先要看自己的使用环境，如果弯头、阀门多，管路复杂，即使扬程不高也应该考虑高扬程泵，因为有一个很复杂的公式会把路上的弯头、阀门带来的损失都折算成扬程。我看别人计算出来的结果是，复杂的管理设计比清爽的管路设计额外增加的扬程很多。

耐高温潜水泵厂家-大庆耐高温潜水泵-众博泵业由天津众博泵业有限公司提供。天津众博泵业有限公司（www.tjzbby.com）为客户提供“水泵及配套设备的加工”等业务，公司拥有“众博泵业”等品牌。专注于井泵、潜水电泵等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。