

石化非金属伸缩器价格 石化非金属伸缩器 山东华锐波纹管公司

产品名称	石化非金属伸缩器价格 石化非金属伸缩器 山东华锐波纹管公司
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

1、非金属膨胀节圈带的内外需标注无误，这些标记在安装时要能看见以保证正确安装。 2、确定粘结点的位置在开始安装非金属膨胀节时，必须先确保圈带安装正确。在安装补偿器圈带时，尤其是大尺寸的圈带，必须将2/3的圈带重量放在导流筒的外表面，以防止由于自身重量破坏层间结构。根据补偿器的管道类型，可以通过附加压条或使用螺杆夹具暂时将圈带固定。*重要的是粘合点的正确定位，当圈带垂直安装时，粘合点可以放在任何地方，但当圈带水平安装时需要将粘合点定位于管的上面。 3、圈带每层布接头的位置的确定圈带每层布接头的各层都必须错开，建议两层布的节头间的离空距为100~200mm。同时根据尺寸和安装条件，现场缝合的非金属补偿器通常要将每个的单层的接头错开，*终要与非金属膨胀节的结构相适合在下料前请在保存单层节错开的办法下载每个层的材料。 4、非金属膨胀节的压实是从里到外完成的，根据材料功能和特性，如果有保温层，必须能将保温层放入并且在压实前能放入并压紧或夹紧。非金属膨胀节的层的结构与它的设计的目的有很大关系。根据温度、压力、介质和其它结构物质使用的层的结构也不相同

非金属膨胀节通常也叫织物补偿器，常用于鼓风机和引风机的进口和出口，柔性圈带部分一般采用帆布、涂胶帆布、陶瓷帆布组成。随着风机行业的发展，不耐老化、不耐腐蚀、不耐侯这些缺点渐渐暴露出来。之前补偿器厂家经常使用的那些柔性材料已经不能满足现代工业环境的要求。我公司根据现代社会风机厂和使用的环境，将以往的柔性材料添加了防火布、玻璃纤维布、无碱石棉布、四氟布、四氟薄膜和三元乙丙材料等，增加了柔性圈带以往不具备的防水，防腐蚀和密封性好的特点。

一般在烟风管道好多客户选用非金属膨胀节，非金属膨胀节的型号很多，下面来给大家介绍一下。 非金属膨胀节是属于定制品，型号有很多种，可以根据需要定制，有法兰式，石化非金属伸缩器厂家直销，圈带压板式，石化非金属伸缩器，压板式等，具体需要根据耐温，石化非金属伸缩器供应，耐压，介质，粉尘含量，补偿量，尺寸等等参数设计。非金属膨胀节主要有多层软质材料制造，石化非金属伸缩器价格，具有耐高温、耐高压、耐腐蚀能力强、阻燃性能好、吸音减震、柔韧性

好等众多优美点。非金属膨胀节使用寿命长，而且与传统金属波纹管相比，它避免了连接产生的硬性力传递，消除了管路振动，解决了通风机热胀冷缩的补偿量得问题及金属件难以避免的位偏移。并能在意外事故中起到对风机、管道、锅炉等等保护作用。且在运输、安装、成本、维护等诸多方面远远优于金属波纹管。

石化非金属伸缩器价格-石化非金属伸缩器-山东华锐波纹管公司由山东华锐波纹管有限公司提供。“膨胀节，压力容器，波形炉胆，波纹管”就选山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn），公司位于：山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号，多年来，华锐坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华锐期待成为您的长期合作伙伴！