

# PVDF 白色粉末 美国苏威 6020 锂电池粘接剂粉

产品名称	PVDF 白色粉末 美国苏威 6020 锂电池粘接剂粉
公司名称	苏州勤尚塑化有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:美国苏威 型号:6020 (粉) 服务:提供试样+技术工艺支持
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号
联系电话	051258103570 18626123761

## 产品详情

solef 6020 PVDF 是美国苏威公司旗下的均聚物粉末

Solef 6020 物性表

基本信息特性

很高的粘度

均聚物

用途

电池

膜

形式

粉状

物理性能额定值单位制测试方法比重1.75 到 1.80g/cmASTM D792熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/21.6 kg)< 2.0g/10 minASTM D1238吸水率 (23 ° C, 24 hr)< 0.040%ASTM

D570机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 1(23 ° C, 2.00 mm)1600 到 1700MPaASTM

D638抗张强度 2ASTM D638 屈服, 23 ° C, 2.00 mm53.0 到 57.0MPaASTM D638 断裂,

23 ° C, 2.00 mm25.0 到 50.0MPaASTM D638伸长率 3ASTM D638 屈服, 23 ° C, 2.00 mm5.0 到

10%ASTM D638 断裂, 23 ° C, 2.00 mm15 到 50%ASTM

D638热性能额定值单位制测试方法玻璃转化温度-40.0 ° CASTM D4065熔融温度171 到 175 ° CASTM

D3418结晶峰温度 (DSC)133 到 138 ° CASTM D3418结晶热47.0 到 52.0J/gASTM D3417融合热量57.0 到 66.0J/gASTM D3417电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率> 1.0E+14ohmsASTM D257体积电阻率> 1.0E+14ohms · cmASTM D257备注1 .类型 4, 1.0 mm/min2 .类型 4, 50 mm/min3 .类型 4, 50 mm/min