

企业视频监控系统 广州视频监控系统 欣逸诚经验丰富

产品名称	企业视频监控系统 广州视频监控系统 欣逸诚经验丰富
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，银行安防监控系统，道路安防监控系统等等

如何避免高温损坏安防监控系统

安防监控系统的服务器比一般电脑主机的功率要大，散发的热量也更多。很多监控设备为了保障安全，白天黑夜连轴转，设备散热不及时出现故障，可能导致监控系统停止工作，存储数据丢失，为企业、社会带来难以弥补的损失，不但没有起到相应监控作用，反而因为监控设备温度过高自燃，引起火灾，造成更大损失。下面就由济南监控公司为您介绍如何避免高温损坏安防监控系统的方法。

一、加强小区、企业、学校等监控设备的检查巡逻，检查设备线路，经常对于旧设备进行维修检测，防止设备老化、温度过高诱发安全事故。

二、小区、企业等单位一定要为监控设备提供合适的工作环境，可以在监控室安装排风扇、空调调节温度，合理控制监控设备的温度。

三、除了做好人为的控制和监督之外，监控设备温度感应报警设备也需加强，在技术上尽早的发现安全隐患，避免高温导致的设备损害和财产受损。

安全监控系统的维护与维护

(1) 为了维护监控设备，应每天对监控系统进行监控，维护和管理，并采取设备的维护服务，确保监控系统的长期，可靠，有效运行。监控系统。

(2) 在监控系统设备的维护过程中，应防止一些情况，设备应尽可能正常运行。对于监控系统的各种采集设备，必须注重水分，灰尘和腐蚀的维护工作。

(3) 定期对监控设备进行除尘和清洁，对监控设备暴露的灰尘进行清洁，卸下摄像头、防护罩等部件，彻底吹扫和除尘，然后用无水酒精棉清洗镜片。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，住宅网络监控系统，小区网络监控系统等等

安防监控系统施工技术

配管的技术要求

线管的固定：线管在转弯处或直线距离每隔1.5米应加以固定。

电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定(电缆性质、种类不同要求不同)。

所用线管无砂眼、裂缝和较大变形且管内壁光滑**刺避免线缆损伤。

监控系统的实现方式

网络监控功能的实现

监控管理

实时监控前端摄像机监控画面，广州视频监控系统，可支持1，4，9，16分屏实时视频监控，可以将任一监控点的视频画面放大到全屏进行显示。

设置监控组，银行视频监控系统，在监控组内轮询显示各监控点的视频，轮询时间间隔可以配置。

具有完善的视频切换功能。视频显示方式可以采用顺序自动切换和分组自动切换，也可以手动在监控组进行切换等。

可进行视频参数如传输帧率、图像分辨率、码流速率，图像编码方式和图像质量级别的设置，可以调整图像对比度，色度，饱和度，和亮度等。

可以对每一路摄像机视频图像进行OSD字符配置、配置文字注释，叠加字符可在浏览窗口进行调整。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，企业视频监控系统，工艺典雅，是我们做事的态度。想了解：宾馆视频监控系统，工厂视频监控系统，企业视频监控系统，宾馆安防监控系统，办公楼视频监控系统，工厂安防监控系统等信息，可联系广州欣逸诚电子产品有限公司。

安防监控如何防雷击：安防监控系统防雷解决方案要点、常见问题、注意事项

1.直击雷防护

雷中露天的摄像机上，直接损毁设备;雷电直接击在线缆上，造成线缆熔断、损坏。直击雷防护，是防雷保护不可或缺的重要基础，是防雷保护不可忽视的组成部分。

(1)前端设备的直击雷防护

安防监控系统前端设备有室外和室内两种，安装在室内的设备一般不会遭受直击雷，而安装于室外的设备，多数处于相对的开阔地带，直击雷风险较大，则必须考虑直击雷防护问题。

安防监控系统前端设备，如摄像头等，应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。对于已经处于其它接闪器或高层建筑原有接闪系统保护范围之内的前端设备，一般可以不再另行考虑直击雷防护；对于未处于任何接闪系统保护范围之内的前端设备，则均应考虑直击雷防护问题。

从技术经济的角度考虑，前端设备直击雷防护安装独立避雷针不具备可行性，一般都采用将避雷针架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身(也可采用 8的镀锌圆钢或30×3镀锌扁钢)，但为了防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管敷设，金属管应可靠接地。

视频监控系统如何在井下发挥作用 保障生产活动安全有序进行

与KJ707矿用视频监控系统配套的摄像仪有球型及枪型多种型号，体积小重量轻，搭配灵活的云台可安装部署在多个场所。摄像仪搭配品牌摄像头，光圈可调节，拥有出色的低照度性能，不仅感性可见光能力强，而且感应红外光也强。相比同类产品，功耗小发热小，大大提升了高像素摄像仪的广泛适用性。

企业视频监控系统-广州视频监控系统-欣逸诚经验丰富由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinyacen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!