

丽江热力除氧器生产厂家 济南艺诺美设备

产品名称	丽江热力除氧器生产厂家 济南艺诺美设备
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

产品详情

旋膜式除氧器内部结构：它由交错排列的几层角钢组成。被纺丝区粗略脱氧的给水在此重新分布，并均匀地落入安装在其下方的液体蒸汽网络中的雨中。蓄热填充液蒸汽网：它是由扁平钢带和一定间隔的圆柱体制成的。它由不锈钢丝网组成，给水与二次蒸汽充分接触，加热至饱和温度并用于深度脱氧。低压大气压除氧器小于10ug/L，高效旋膜式除氧器热力除氧器生产厂家，高压脱气器小于5ug/L（部颁标准分别为15ug/L和7ug/L）水箱的除气给水被收集在脱氧机的下部容器中，即水箱。除氧器水箱内装有较新科学设计的功能强大的换热再沸器，换热能力强，水温快速升高，脱氧深度更深，水箱振动减少，口音降低等，提高了设备的使用寿命，并确保设备运行的安全性和可靠性。），水after，开式热力除氧器生产厂家，蓄热填充液蒸气网络等部件。

旋膜式助利除氧器的结构是由除氧头和水箱组成。除氧头的结构由外壳、旋膜器组、水篦子、液汽网、蒸汽分配盘、汽水分离器六大部分组成。水箱由主体及附件组成。1、外壳：是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成。附图说明2、膜器组：由水室、起膜管、凝结水接管、补充水接管组成。起膜管、下水管材料均由不锈钢制造，常年运行无需检修，也是旋膜式除氧器主要部分，98%的氧由此除去。3、淋水篦子：经起膜段除氧的给水及由疏水管引进的疏水在这里进行减流二次分配，使水呈均匀淋雨状下落，从而保护其下部液汽网。水篦子空间面积不小于总截面的50%，不锈钢结构，常年运行无需检修。4、填料液汽网：是由相互间隔的扁钢带及一个圆筒体，内装两层高度的O型0.3mm不锈钢扁丝网，给水在这里与二次蒸汽充分接触，加热到饱和温度并进行深度除氧，以保证除氧水中含量。5、蒸汽分配盘：主加热蒸汽由此接进，规则均分型结构能很好保证加热质量，使加热蒸汽呈现均分状态其在无节流工况下上升加热软化水，达到饱和温度下工作除氧。6、汽水分离器：由不锈钢填料组成内网，外壳设计为通气型结构，新型旋膜除氧器热力除氧器生产厂家，能有效的将排氧时的汽带水分离回流，是排汽不带水的必不可少部件。7、水箱：是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成，丽江热力除氧器生产厂家，内部设置加强圈，底座固定在预制的工作台上，一端固定，另一端为安装膨胀滚体装置。水箱上设有检修人孔、安全阀接管口、排水口、再沸腾管口、水封筒口、水位计接口、压力表口、温度表口、用水口等。

旋膜式除氧器运转前准备工作维护与报警：水箱和除氧塔上设有足够数量的全启式安全阀，安全阀数量和标准应满足规划技能规程。旋膜除氧器应装设就地和远方水位计，并具有水位高、低报警装置和风险高、低水位动作装置。滑压运转除氧器可取消压力调节阀，加装紧闭汽阀。增加紧闭补水开启水泵（或阀）。为满足大型发电机组对除氧器的要求，应对国产300MW火电机组旋膜式除氧器进行下列项目

的实验。

丽江热力除氧器生产厂家-济南艺诺美设备由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。山东艺诺美暖通科技有限公司（www.ynmhrs.com）是一家从事“板式换热器及换热机组、容积式换热器、全自动加药装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艺诺美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东艺诺美在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！