

铜芯BK-1500VA控制变压器-登辉电器

产品名称	铜芯BK-1500VA控制变压器-登辉电器
公司名称	乐清市柳市登辉电器厂
价格	245.00/台
规格参数	产地:浙江温州 质量:包两年 价格:厂家直销
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	13362757268

产品详情

BK-1500VA控制变压器适用于50Hz~60Hz的交流电路中，是作为机床和机械设备中一电器的控制电源，局部照明及指示灯电源。产品符合JB/T9646标准。

BK-1500VA控制变压器

输入电压：220V、380V或根据用户需求而定；

输出电压：220V. 127V. 110V. 48V. 36V. 24V. 12V. 6.3V

概念编辑

额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量，它是指分接开关位于主分接，是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言，额定容量等于 $\sqrt{3}$ × 额定相电压 × 相电流，额定容量一般以kVA或MVA表示。

计算编辑

额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间，如30年，所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压（感性负载时，负载时电压小于额定空载电压）、额定电流与相应系数的乘积。

BK变压器的具体型号、容量简介：

BK-50VA控制变压器

BK-100VA控制变压器

BK-150VA控制变压器

BK-200VA控制变压器

BK-250VA控制变压器

BK-300VA控制变压器

BK-400VA控制变压器

BK-500VA控制变压器

BK-600VA控制变压器

BK-700VA

BK-800VA控制变压器

BK-1000VA控制变压器

BK-2000VA控制变压器

BK-2500VA控制变压器

BK-3000VA控制变压器

BK-4000VA控制变压器

BK-5000VA控制变压器

BK-6000VA控制变压器

BK-7000VA控制变压器

BK-10KVA控制变压器

BK-15KVA控制变压器

BK-20KVA控制变压器

BK-25KVA控制变压器

BK-30KVA控制变压器

BK-1500VA控制变压器正常工作条件周围空气温度：

1.周围空气温度 上限不超过+40

2.周围空气温度 24h的平均值不超过+30

3.周围空气温度 下限不低于-5

海拔;安装地点的海拔不超过2000米大气条件：大气相对湿度在周围空气温度为 +40 时不超过50%，在较低温度下可以由较高的相抵湿度，最湿月平均最大相对湿度为90%，同时该月平均最低湿度为+25 ，并考虑到因湿度变化产品表面上凝露；污染等级：污染等级为三级安装类别（过电压类别）：安装类别为III类电源电压：电源允许偏差-5%、+5%；安装条件：安装在无剧烈震动和冲击振动的地方。

售前服务承诺

专业的技术人员为您详细解答

资深的销售队伍为您热情服务

务实的市场策略为您创造价值

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到书面通知后，尽快给予解决。

3、服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计