

# 医院用干式恒温箱

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 医院用干式恒温箱                        |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                      |
| 价格   | 8888888.00/台                    |
| 规格参数 | 容量:50-1028升<br>库存:现货<br>物流:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号             |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849         |

## 产品详情

医院用干式恒温箱相关:实验室冰箱顾名思义就是实验室的冰箱，与普通的家用冰箱相比大有不同：验室里用的冰箱有的要达到优良恒温的，比如有些血站的恒温柜必须要达到正副1度的优良控制。家用的只要能达到预期的制冷效果就可以了；实验室冰箱要带温度显示面板，可以随时观察箱内的温度，防止一些不必要的损失；实验室里用的冰箱有的要达到优良恒温的,比如有些存血的恒温柜必须要达到正副1度的优良控制、家用的只要能达到预期的制冷效果就可以了、还有部分化学实验室里面还要具备防腐蚀的外置材料。

医院用干式恒温箱公司说明:

福意联是一家研制生产科研、医疗保存箱的型企业。其采用了优良水平的新型单压缩机混合工质制冷，并拥有优良自主。已形成了4℃、-2-48℃、-30℃、4-38℃、10-65℃、-2-20℃、0-100℃ 几大系列产品，福意联已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。产品现广泛应用于生物冰箱、医学研究、医疗临床、农业、畜牧业等域中各种生物冰箱活性物质的中长期保存，打破了我国对科研、医疗保存箱的需求长期依赖的面。

=====

=医院用干式恒温箱产品用途:

可用于储存药品、试剂、、生物冰箱制品等适合于学校实验室、医院、药房、制药厂、门诊、卫生所、疾控。

=====

=

医院用干式恒温箱产品参数:

1、型号：FYL-YS-430L2、有效容积：430L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、输入功率：160W7、额定输入电流：0.8A8、噪音（声功计）：45dB（A）9、制冷剂用量：R600a(55g)10、温控范围：2-48（每度可调可控）11、箱体尺寸：595×680×1805mm12、内径尺寸：520×530×1570mm13、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。14、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。16、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。17、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。18、制冷系统与制热系统匹配合理，采用优良翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。22、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。23、配置安全锁，可实现专人专管。

医院用干式恒温箱产品特点:

温度控制·智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。·温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。·具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。制冷系统·采用优良丹佛斯压缩机。·采用德国优良蒸发风机、冷凝风机，性能优良·优良风冷系统设计，制冷速度快，温度更均匀·采用新材料密封条设计，保温性能好人性化设计·多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。·带脚轮和把手设计，方便开关门和搬运运输