

普通纤维球供应商 普通纤维球 鑫绿净水材料有限公司

产品名称	普通纤维球供应商 普通纤维球 鑫绿净水材料有限公司
公司名称	巩义市鑫绿净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口工业园
联系电话	18703850363

产品详情

普通纤维球

纤维球过滤器运行一段时间后偏要进行反冲洗，来确撼出水水质。反冲洗方式通常有两种。反冲洗方式通常有两种。单水反冲洗和气、水联合反冲洗。为确定纤维球除油反应器合理的反冲洗方式，在反冲水强度为10L/m²、反冲洗时间为20 min的情况下，首先进行单水反冲洗。然后保持反冲水强度和时间不变，从零渐加大反冲气强度至30 L/m²。进、水联合反冲洗。并分别测定不同反冲洗情况下的反冲试验发现，对改性纤维球进行单洗效果并不理想。普通纤维球

普通纤维球

纤维球滤料一种用于水处理的纤维球滤料，普通纤维球批发，经常用纤维球滤料的都知道纤维球质轻、弹性好，反冲洗容易，恢复能力强纤维球滤料只能处理油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。而活性炭产品的用途就比纤维球滤料要广泛的多，普通纤维球哪里有，另外品种也很多，有椰壳、果壳、煤质、蜂窝活性炭等等，同样能够用于含油污水的处理，依靠自身强大的吸附能力吸附废水中的分散油、乳化油和缓解油。普通纤维球

不需要反冲洗纤维球滤料节省大量洗水量。

由于纤维球滤料层的截污能力强，所以，普通纤维球供应商，过滤周期显著提高。在同等滤速过滤给水时，纤维球过滤的周期至少是石英砂滤料的3~4倍：在同等滤速过滤污水时，普通纤维球，石英砂滤料的周期甚至只有10—20min。而纤维球过滤至少达8小时以上。即纤维球过滤污水的周期甚至是石英砂滤料的50倍以上。纤维球过滤可以进、水同时反冲洗，通过气体的强烈搅动作用使悬浮颗粒脱离滤料表面进入水体，随着反冲洗水而流出滤池，从而节省大量的反冲洗水量。由于纤维球过滤池上方设有多孔板，能够防止滤料随着反冲洗水流失。普通纤维球

普通纤维球供应商-普通纤维球-鑫绿净水材料有限公司(查看)由巩义市鑫绿净水材料有限公司提供。“纤维球,水处理填料,净水材料”就选巩义市鑫绿净水材料有限公司(www.gyxinlv.com)，公司位于：河南省郑州市巩义市夹津口工业园，多年来，鑫绿净水坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫绿净水期待成为您的长期合作伙伴！

