

保温粘结砂浆厂 保温粘结砂浆 兴恒瑞免费咨询

产品名称	保温粘结砂浆厂 保温粘结砂浆 兴恒瑞免费咨询
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

产品详情

粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，保温粘结砂浆价格，粘贴强度高。同基层墙体等保温板均有较强的粘接作用，且耐水耐冻融，耐老化性能好。施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。

在建筑物初步建成后，需要在其外墙的表面覆盖一层保温粘结砂浆，起到保温与保护的作用。外墙保温粘结砂浆是由无机胶凝材料、细骨料、有机胶凝材料以及一些化学添加剂按一定配比生产加工而成。外墙保温粘结砂浆首先来看外墙保温粘结砂浆的性能。拥有无毒、无味、绿色环保、耐候性强、防水性好、防腐性好、使用年限长。建筑外墙外保温为近些年推广的建筑节能新技术，具有内保温不能比拟的优势。目前我国北方地区已得到广泛推广和应用。

粘结砂浆使用注意事项：一：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整。二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，保温粘结砂浆厂，风力5级以下，保温粘结砂浆，避免雨天施工。三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。四：粘贴完毕48小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。五：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。

保温粘结砂浆厂-保温粘结砂浆-兴恒瑞免费咨询(查看)由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司(www.gjhrjc.com)位于中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层2

47-13732室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴恒瑞在水泥及制品中享有良好的声誉。兴恒瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴恒瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。