

# 电气火灾监控探测器 中消恒安公司 电气火灾监控探测器品牌

产品名称	电气火灾监控探测器 中消恒安公司 电气火灾监控探测器品牌
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

## 产品详情

### 电气火灾探测器的信号输出方式

信号输出方式外置式剩余电流互感器的信号输出方式有两种：“直接输出方式”和“变换输出方式”。直接输出方式与C.T一样，在无源状态下工作，输出是50Hz的工频信号。为获得较高的输出电平，互感器二次线圈匝数很多，因而输出阻抗较高，电气火灾监控探测器多少钱，传输过程易受干扰。除非采用性能良好的屏蔽手段，否则在配电室内强而复杂的电磁环境里，超过5米的传输距离将可能使信号受到严重干扰，电气火灾监控探测器品牌，以至不能反映真实的剩余电流。

变换输出方式一般是有源的（由探测器提供电源），输出是直流信号或载波信号。互感器内部含有线性变换电路（或变换元件，电气火灾监控探测器，如霍尔传感器等）和放大、校正、调零电路，可以做到较高的输出电平和较低的输出阻抗。变换输出方式的性价比高，在配电室内用一般的导线传输距离可达50米，信号畸变小于1%。

期望大家在选购电气火灾监控系统时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多电气火灾监控系统的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

### 如何选择电气火灾探测器？

应采用能接收监控主机的控制信号并可现场设定输出或不输出脱扣信号的探测器。在许多情况下，电气火灾监控探测器公司，即使要求发生接地故障时只报警而不断电，也还希望在必要时能通过监控主机遥

控断电。探测器输出的脱扣信号，尽量是能直接接通分励脱扣器激励电源的开关量（即探测器内的继电器触点，容量至少应是250V/1A）。受控的断路器应配备分励脱扣器。一般探测器与断路器装在同一个配电柜内，因此分励脱扣器的激励电源宜就地采用220V，而不必用远控才必须的24V。另外，为反映断路器的分合状态，探测器还应具有接收断路器输出取样或断路器辅助开关信号的输入端子。

以上就是关于电气火灾监控系统的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 电气火灾探测器和外置式剩余电流互感器有什么关系？

以下内容由中消恒安(北京)科技有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

外置式剩余电流互感器对于外置互感器式探测器，由于剩余电流互感器与探测器本体分离，安装在配电柜内断路器附近，很可能周围还有其他大电流回路的线缆，对剩余电流互感器会产生很强的电磁干扰，因此还有特别的要求：

尽可能低的漏磁；

尽可能高的输出电平；

良好的屏蔽性能；

良好的绝缘性能；

抗干扰的信号传输能力；

尽可能小的体积、安装方便、牢靠。这些性能的高低，取决于剩余电流互感器的设计、用材和工艺。

电气火灾监控探测器-中消恒安公司-电气火灾监控探测器品牌由中消恒安(北京)科技有限公司提供。中消恒安(北京)科技有限公司（[www.zhongxiao119.com](http://www.zhongxiao119.com)）是北京通州区火警探测、报警设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中消恒安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中消恒安更加美好的未来。