

斜流风机 芜湖亿拓机电 芜湖风机

产品名称	斜流风机 芜湖亿拓机电 芜湖风机
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

风机润滑油起泡沫的原因

风机润滑油起泡沫的原因：

1、润滑油标号问题

罗茨风机一般采用中负荷#220齿轮油，芜湖风机，如果不是这个标号的，请更换成这个标号的，再看下是否还会发生这种情况。

2、邮箱温度过高

如果我们的邮箱温度过高，可能会造成润滑油起油沫，导致油箱中有大量的油沫产生，这种情况，需要我们检查风机是否存在其他的故障，离心风机，是否存在严重的机械摩擦的情况，然后再去排除邮箱的问题。

3、润滑油乳化

如果我们润滑油长期使用，造成了润滑油的乳化，也可能会发生这种情况。润滑油乳化说明润滑油的油品已经发生了变质，需要我们对润滑油进行更换。

4、有水进入油箱

润滑油中掺入了水分，会促进润滑油的乳化变质，影响润滑油的品质，进而引起油沫的产生。

?风机轴颈磨损如何修复？

风机轴颈磨损修复过程：现场查看风机轴颈磨损现状 用氧气对磨损部位进行表面烤油处理 用磨光机

对磨损部位进行表面打磨处理 用无水乙醇清洗打磨干净的磨损部位 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料，轴流风机，直至均匀无色差 将调和好的材料均匀涂抹至修复部位 安装工装，加热固化以提高材料性能 材料固化后，拆卸工装并检查修复面 安装轴承，完成修复。

风机轴颈磨损修复原理：利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面，保证修复同心，同时工装内孔是在车床上进行精加工，满足修复后圆度及基本尺寸。

合理清洁负压风机的方法：

- 1、负压风机清洁选择电机的清洁：在保养负压风机时一定要断开电机的主电源，查电机接地线是否良好，用万用表检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点，测试控制负压风机的开关装置是否完好。
- 2、负压风机清洁的扇叶保养：清洁负压风机扇叶上的灰尘污垢，紧固扇叶和叶盘的螺丝，并转动扇叶查看扇叶是否平衡，观察扇叶是否有抖动，斜流风机，松脱现象。
- 3、调整负压风机的皮带松紧度，皮带是橡胶件，使用一段时间后，一定会出现松软，打滑现象，负压风机的皮带过松就会导致电机空转，负压风机的风量减弱，甚至电机空转没有抽风。用扳手松开皮带紧固螺丝，移动电机，将皮带调至位置，记住负压风机的皮带也不能过紧，太紧了电机的负压加大，皮带会加速老化和磨损。

斜流风机-芜湖亿拓机电(在线咨询)-芜湖风机由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）位于芜湖市弋江区瑞丰商博城A区1栋111—112号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖亿拓机电在离心水泵中享有良好的声誉。芜湖亿拓机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖亿拓机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。