

# 芜湖水泵 小型抽水泵 芜湖亿拓机电

产品名称	芜湖水泵 小型抽水泵 芜湖亿拓机电
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

## 产品详情

清水泵和污水泵有哪些区别呢？

离心泵和排污泵的区别：

- 1、如果没有颗粒选清水泵，不管能不能吃，水泵价格，如果有腐蚀性选耐腐蚀的材料；
- 2、如果有颗粒选污水泵，不管能不能吃，如果有腐蚀性选耐腐蚀的材料；；
- 3、如果没有颗粒但是属于食品，要求选符合食品标准的清水泵；
- 4、如果有颗粒但是属于食品，要求选符合食品标准的污水泵；

多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的离心泵集合在一起，流体通道结构上，表现在级的介质泄压口与第二级的进口相通，第二级的介质泄压口与第三级的进口相通，如此串联的机构形成了多级离心泵。通俗的讲多级离心泵就是二个以上的叶轮串联起来，而单级离心泵只有一个叶轮，芜湖水泵，通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

### 轴流泵和离心泵的区别

轴流泵的外形结构和工作原理都与离心泵不同，它的性能也有极大差异。在实际工作中，要严格区分开来，采用不同的使用方法来指导生产实践，解决生产问题。当然的，使用范围不同，差别如下：

1.液流(水)经过叶轮后流出方向不同：

a.离心泵：在离心力的作用下作径向流动。

b.轴流泵保持轴向流动（与叶轮旋转中心平行）。

## 2、比转数不同：

离心泵比转数在300以下，轴流泵比转数大于500。

在大多数泵系统中，NPSHA趋于随着流量的增加而减小，消防水泵，而NPSHR趋于随着流量的增加而增加。NPSH裕量考虑的因素较多。

### 1、叶轮进口流速

可以通过降低叶轮进口液体流速来降低NPSHR值，它是转速和叶轮入口直径的直接函数。

### 2、叶轮入口直径

可以通过加大叶轮入口直径来降低NPSHR值，小型抽水泵，从而增加叶轮该区域的静压头。然而，较大的叶轮入口直径会加剧入口回流的影响，为此必需增加NPSH裕量。

### 3、吸入比转速

吸入比转速，是在最大叶轮直径和给定转速下、以最佳效率点的流量来计算的，是一个与离心泵吸入性能相关的指数。吸入比转速是衡量一台离心泵对内部回流的敏感程度的评估尺度。

对于大多数泵设计，通常将低于约145公制单位（7500美制单位）的吸入比转速值表示低值，而将高于约250公制单位（13000美制单位）被认为高值。与较低的吸入比转速泵设计相比，较高的吸入比转速泵更有可能遇到不良的噪音和振动，允许的运行区间也变得较窄。

芜湖水泵-小型抽水泵-芜湖亿拓机电(诚信商家)由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（[www.ahshuibeng.com](http://www.ahshuibeng.com)）是一家从事“消防泵,离心泵,变频水泵,化工泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“消防泵,离心泵,变频水泵,化工泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖亿拓机电在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！