

Q611F气动三片式球阀

产品名称	Q611F气动三片式球阀
公司名称	广州格瑞斯流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区下沙联和里22号301房(自主申报)
联系电话	15014451609

产品详情

Q611F气动三片式球阀

【简单介绍】

Q611F 气动三片式球阀及对焊连接球阀适用于PN1.0 ~ 4.0MPa，工作温度-29 ~ 180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29 ~ 300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

【详细说明】

Q611F气动三片式球阀的详细资料：

Q611F气动三片式 球阀简介

Q611F 气动三片式球阀及对焊连接球阀适用于PN 1.0~4.0MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

一、Q611F气动三片式球阀产品特点 气动三片式球阀及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊（BW）承插焊（SW），并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作，驱动方式：手

动、电动、气动

气动三块式内螺
纹、焊接、卡箍
、接管焊接球阀
(阀座F、N、P
) 压力PN16-64

主要零件材质表

序号零件名称材
质

1螺栓不锈钢 304

2接头不锈钢
CF8、CF8M

3阀座PTFE

4球体不锈钢
304、316

5阀体不锈钢
CF8、CF8M

6螺母不锈钢 304

7阀杆不锈钢
304、316

8垫片PTFE

9填料PTFE

10压盖不锈钢
304、316

11连接支架不锈
钢 CF8

12连接套不锈钢
304

13螺栓不锈钢 304

14气动执行器

