

安徽聚合氯化铝 聚合氯化铝生产厂家 合肥盈恒

产品名称	安徽聚合氯化铝 聚合氯化铝生产厂家 合肥盈恒
公司名称	合肥盈恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区金保合肥中心27楼
联系电话	13966654199

产品详情

聚合氯化铝的使用及储存

聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂)的特点主要是由压力式的工作原理所决定的，使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状，采用压力式喷雾干燥，阴离子聚酰胺，多以获得颗粒状产品为目的，聚合氯化铝厂家，所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。

液体聚合氯化铝产品可用清洁、耐酸碱的专用储罐(槽车)或聚乙烯塑料桶包装、运输。固体产品用内衬聚乙烯塑料袋的塑料包装袋包装。聚合氯化铝应储存在阴凉、通风、干燥、清洁的库房中。运输过程中，要防雨淋和烈日暴晒，聚合氯化铝生产厂家，应防止潮解。装卸时要小心轻放，防止包装破损。液体产品储存期为半年，固体产品储存期为1年。时，可用沙土、二氧化碳灭火器扑救。有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上应立即用水冲洗干净。

测定聚合氯化铝的混凝的办法

用混凝沉淀试验搅拌机对自然原水进行混凝沉淀试验，依据其结果来判断混凝性。

使用仪器和设备，设备和混凝沉淀实验搅拌机可以用于普通的实验室实验中，比方说：散射光浊度仪。

在100mg容量的瓶子中投放提取的聚合氯化铝式样，加水后进行稀释，安徽聚合氯化铝，稀释后的溶液务必为当天配置当天使用。

实验程序为：

在6个相同的烧杯中加入原水，到刻度1000ml处，按刻度吸管大小顺序将聚合氯化铝稀释液依次添加试管中，将混凝沉淀试验搅拌器启动，沉淀一段时间后，可以取出澄清水样，进行剩余浊度和水质指标的测试。注意观察絮凝体形成的时间大小以及形状和沉淀情况，以便一一做记录。

聚合氯化铝正确使用方法

- 1、使用净水剂时应先根据水质进行小试，选出净水效果好，投放量小的好点。溶液应随配随用，非饮用水应根据实际情况选定用量。
- 2、使用固体时，先加水溶解配成10-25%的溶液，液体聚合氯化铝，而后水稀释至所需浓度，在溶解时先加水慢慢投料，并不断进行搅拌。
- 3、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。
- 4、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机絮凝剂。
- 5、产品有效储存期:液体半年，固体两年。固体产品潮后仍然可使用。
- 6、净水剂聚合氯化铝经合理投加，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。

安徽聚合氯化铝-聚合氯化铝生产厂家-合肥盈恒(诚信商家)由合肥盈恒化工有限公司提供。合肥盈恒化工有限公司(www.ahhfyhgg.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的无机酸等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领合肥盈恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！