

# 六安通风系统 室内通风系统 合肥华达

产品名称	六安通风系统 室内通风系统 合肥华达
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

## 产品详情

### 混流风机的保养维护

- 1、混流风机电动机一般运用的是三相电流，消防通风系统，电流有没有平稳很重要，因此需要常常的关注。在工作中，三相电流中的任何一相电流和另外两相电流平均数值的差值不能够超出10%，这样才能够确保电动机安全正常的运作。假如超出了就表示电动机出现了故障问题，应该要检查出现的原因，通风系统设计，并解决问题。
- 2、混流风机电动机的工作电流不要太大，电动机因为负荷太大，电压太低或者被带动的机械卡滞等都会导致电动机过载运作。
- 3、在目前的风机类型里面，具有非常多是携带了控制装置的，因此定期检验查看电动机的控制装置是非常有必要的，这样也能够确保它有效的无异常运作，（电动机的操控装置应当设置在干燥、通风以及方便操作的地方，并且定期清除灰尘。

通风设备要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用，因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境，就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃±1℃，相对湿度为55%±5%，那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数，而且还要通风设备确保1℃的温度精度和±5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。

### 轴流风机与离心风机区别

- 1、排风方向不同：轴流风机的排风方向是沿着轴的方向直排，风机的进风口和排风口是在一条轴平行线上，离心风机的排风方向是垂直于进风口方向的，可以实现360度指1定方向排风。
- 2、安装难以程度不同：轴流风机的安装比较简单，一般是直接安装在墙上或者连接风管。离心风机安装比较复杂。
- 3、风量和风压的不同：轴流风机的风量风压比较小，基本上没什么风压，而离心风机的风量风压都比较大，如果是管道弯头多，抽风距离和送风距离都比较远，管道阻力大，就一定使用离心风机。
- 4、外观形状不同：轴流风机外观基本上呈圆筒状，六安通风系统，离心风机的外观呈蜗牛状。
- 5、风机的电机连接方式不同：轴流风机的电机连接一般都是在风机的机体内，离心风机的电机都是靠轴连接，一般是外置在风机抽风筒外。

六安通风系统-室内通风系统-合肥华达(诚信商家)由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司(www.hfhdy.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥华达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚经理。