

新乡木屋设计【璟之苑木业】木屋

产品名称	新乡木屋设计【璟之苑木业】木屋
公司名称	河南省璟之苑木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市七里河南路与陇海路交叉口
联系电话	18595785666

产品详情

木屋顾名思义就是使用木材在搭建的，我们都知道木材在雨天是很容易潮湿的。那么木屋能做到防潮的工作呢？下面就由【璟之苑】为大家详细解答。

木屋能做到不被腐蚀和不受潮的，因为木材的含水率在28%左右时达到纤维饱和，纤维饱和是干缩和腐烂的基准点，而我们建造的木屋在材料使用前已经对所有建筑用材进行烘干处理，木屋通过烘干处理的木材可以避免绝大多数的体积变化，这些木材已预先干燥至含水率19%以下。

含水率测量的是一块木材中含有多少相对于木材本身重量的水分。我们计算含水率的方法是木材在完全干燥时的重量除给定木材样本中水分的重量。如果木材的含水率等于或小于19%，那么木材被认为是干燥的。木材经过干燥处理后建成的木屋，防潮性能甚至可以达到砖混结构的10倍左右。

【璟之苑木业】产品以纯进口木材为原料生产加工木结构房屋、木栈道以及相关的园林景观工程、实木门窗，实木楼梯等各种木作。

使用木材建造的木屋不仅施工时间短，寿命长，还有环保无污染等特点，深受许多人的欢迎。那么我们在搭建木屋时应该注意哪些方面的事情。下面就由【璟之苑木业】告诉大家。

- 1、在施工现场，木材要通风存放、避免阳光暴晒直射。
- 2、因防腐木独特性，在施工时要按照相关操作标准和规范来执行，防止操作不规范造成防腐木损坏无

法使用。

3、施工时尽可能全角和现有的尺寸，如需切割、钻孔可使用防腐剂进行涂刷补救，保证仿防腐层的完整性。

4、在搭建地板、栈道、露台时，尽量使用长木板，减少接头，以求美观，板面之间留5-10mm缝隙。

5、连接点可使用镀锌紧固件，或不锈钢及五金，防止生锈而造成防腐剂流失。

6、使用的粘胶剂应为防水、耐候型，木材表面要用水性抗紫外线油漆对表面进行处理。

【璟之苑木业】立足中国力求创新，致力于为中国市场提供先进的木材产品，竭诚为广大客户提供便捷、优质的服务。

我们在外出旅游过程中，主要讲的就是追求休闲，舒适。那么在选择木屋来进行居住都有哪些好处呢？下面就由**【璟之苑木业】**为大家相信解答。

1：木屋的抗震性重要，毕竟这关系到人的生命安全，只有具备很好的抗震性能，才能让人住的放心安全，不用每天提心吊胆担心木屋会崩塌。

2：不少人总认为木屋的使用寿命非常的短，那是因为很多木屋并不是用纯实木搭建的，且选择的材质使用寿命也不长。如果选择的是纯实木的木材搭建，那使用寿命上甚至比混泥土的房屋还要长。

3：木屋因为使用纯实木搭建的，所以在隔音效果上那是相当的强，就算外边周围环境非常的喧哗，在木屋中都是显着非常安静，不会受到外界因素的打扰。

【璟之苑木业】专注于为各地提供高品质、木屋设计定制建筑，在多个地区都有公司的木屋，木制建筑等产品。