

# 山东佰丽安环氧导静电面漆价格

产品名称	山东佰丽安环氧导静电面漆价格
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

## 产品详情

环氧导静电面漆,环氧导静电防腐漆厂家,环氧导静电防腐漆价格 , 山东环氧导静电防腐漆

### 【规格参数】

产品名称：环氧导静电防腐面漆

颜色：黑色

规格：主漆（A组分）：20kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

产品性能：集耐水、耐油、导静电为一体的双组分常温固化涂料。该涂料具有固化温度低、附着力强、耐水、耐酸、耐碱、耐油等性能优异，拥有良好的导静电效果。

适用范围：可用于炼油厂及油品站成品储油罐(特别是航空煤油)内壁，亦可用于原油、污水等介质。

### 【产品配套】

配套底漆：环氧导静电底漆、无机硅酸锌底漆、环氧富锌防锈漆等。

### 【主要用途】

环氧导静电底漆可用于原油罐、石油制品贮藏罐、汽油和航空煤油贮藏罐和管道内部防腐，亦可用于原油、污水等介质，也可用于其它需要导静电的场合。

### 【表面处理】

前道漆表面处理必须在无尘、无油脂、干燥的表面进行施工，漆膜上无酸碱和水份凝结，对固化已久的面漆须用砂纸打毛后才能再次涂装。

### 【施工注意事项】

- 1、环境温度低于10℃时不宜施工
- 2、施工时底材表面温度应至少高于露点温度5℃，湿度应不大于80%
- 3、雨、雾、霜、大风天气不可施工
- 4、施工时如漆质过稠，可用专用稀释剂调整粘度