

山东佰丽安环氧导静电底漆厂家大优惠

产品名称	山东佰丽安环氧导静电底漆厂家大优惠
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份24+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

环氧导静电防腐底漆

环氧导静电漆价格 环氧导静电漆厂家 供应环氧导静电漆 厂家环氧导静电漆价格

俗话说一分钱一分货，难道好的油漆价格真的这么贵吗 就没有质优价廉的油漆吗 今天看到这条信息的您赚到了，真正的源头厂家售货。省去中间环节，让您真正买的实惠。

环氧导静电底漆可用于原油罐、石油制品贮藏罐、汽油和航空煤油贮藏罐和管道内部防腐，亦可用于原油、污水等介质，也可用于其它需要导静电的场合。

环氧导静电油漆产品性能:

耐油无污染、导静电无电火花、不起泡不脱落

【规格参数】

产品名称：环氧导静电防腐底漆

颜色：黑色、灰色

规格：主漆（A组分）：24kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

【产品性能】

耐油无污染、导静电无电火花、不起泡不脱落

【产品配套】

配套面漆：导静电防腐漆面漆、环氧富锌面漆、硅酸锌系列面漆、无机富锌面漆。

【主要用途】

环氧导静电底漆可用于原油罐、石油制品贮藏罐、汽油和航空煤油贮藏罐和管道内部防腐，亦可用于原油、污水等介质，也可用于其它需要导静电的场所。

【表面处理】

表面处理必须在无尘、无油脂、干燥的表面进行施工。例如，对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其它施工表面，要求清洁干燥、无油脂、尘埃等污物，而且要除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，使表面清洁度达到St2级标准，清洁方法可采用人工机械或高压水冲洗。

【施工注意事项】

1. 施工环境：施工时涂料中严禁混入水、砂石、棉纱等异物，另外对天气也有所要求，如遇风沙、雨、雪和大雾天气要停止施工，以确保涂层质量。
2. 涂料配置：使用之前应先将A、B两组份分别充分搅拌，拌匀后即可进行施工，有条件时，建议先做小样进行配比试验。
3. 施工方式：导静电防腐蚀涂料，可采用普通喷涂、高压无空气喷涂、刷涂等工艺。涂料施工试用期一般不能大于四个小时，气温高时，施工试用期会相应缩短，注意应现用现配。