

# 125电力保护套管 诺达管业

产品名称	125电力保护套管 诺达管业
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

## 产品详情

非开挖高压电力电缆保护用管材：

类别规格型号 (公称外径 × 壁厚) mm普通型 110\*8 110\*10 160\*8 160\*10 160\*13 160\*15 166\*8 170\*10加强型 180\*12 200\*13 200\*15 225\*13 225\*15 250\*15 315\*25

MPP电力电缆套管应用领域：

城乡非开挖水平定向钻进电缆排管工程，及明开挖电缆排管工程。城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

MPP电力管的承压能力与MPP电力管的埋深成正比。一般SN4的埋深在1.5米左右，不要超过2米，SN8的埋深在2.5米，不要超过3米。所以施工方在选购产品的时候要看具体的施工情况，180电力保护套管，不能只选环刚度低、价格低的MPP电力管，切记要综合考虑。

Mpp电力管是一种新型的聚合材料，它和PPR、PVC等材料一样都是在上世纪的科技水平大发展的过程中被发展的以后总聚合物材料，和其他两种材料不同的是这种材料投入到生产中的时间比较短。由于这种新型的材料伸缩能力比较强因此在埋设的过程中，如果是夏季需要对mpp电力管进行管体的预留长度，避免低温时产生管材的情况发生。

MPP电力管适用范围：

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及照明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程，工业废水排放工程。

MPP电力管又称作MPP电缆管、MPP电力电缆保护管。

原材料以PP粉（改性聚）为主要母料。

连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。（因MPP管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以MPP电力管必须用全新料来做）

125电力保护套管-诺达管业(在线咨询)由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司（[www.ndguanye.com](http://www.ndguanye.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诺达管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！