

# 伊顿山特蓄电池 南京松融电源 伊顿山特

产品名称	伊顿山特蓄电池 南京松融电源 伊顿山特
公司名称	南京松融电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区珠江路653号402室
联系电话	13913827985

## 产品详情

### 伊顿山特安装时建议

- 1.UPS和外接电池箱前方至少保留50公分空间，伊顿山特c10k，利于维护与通风。
- 2.UPS和外接电池箱后方至少保留50公分空间，利于维护与通风。
- 3.UPS和外接电池箱的两侧至少保留50公分空间，利于维护与通风。
- 5 ) 机房内空调须保持25 左右、相对湿度小于90%以内、运行高度为海拔3000米。

警示：请勿使用空调或类似设备让风直接往UPS后方吹送，以免影响UPS散热。

### 伊顿山特3C3-30KS30KVA的特点

#### N+X并机冗余（支持并机共电池）

机器内置并机功能，不需要增加外部附件，就可实现8台UPS的并联，伊顿山特蓄电池，方便用户进行低成本的系统扩容。N代表负载所需的最少的UPS数，X代表冗余的UPS数，X越大表示系统的可靠度就会越高。

采用了先进的控制策略，在并机冗余工作状态下，系统可以共用一组电池，大大节省了用户的投资费用。

#### 电池充放电的智能化管理

先进的智能化充电方式透过CPU的控制，UPS的充电器可以依据不同的环境条件，修正充电参数，提供

优化的电池充电方式。设计了多各充电方式，根据电池

的类型，电池节数和电池的使用状态选择较好的充电方式。科学

的充电方式，使的电池的使用寿命得到了延长。并且可以加配充电单元，使多组电池的回充电时间也大为缩短。

在为UPS选配输入输出断路器时，首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压，如单进单出UPS可选单极（或N+1，或两极）额定电压为AC220V或250V的断路器，伊顿山特，三进三出UPS可选三极（或N+3，或四极）额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求，一般小型UPS为10KA或6KA，大中型UPS都要求在30KA以上。

伊顿山特蓄电池-南京松融电源-伊顿山特由南京松融电源科技有限公司提供。南京松融电源科技有限公司（[www.srup.com.cn](http://www.srup.com.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！