

铁西区输送带 天德转弯输送机网带 蒸汽式烘干线输送带

产品名称	铁西区输送带 天德转弯输送机网带 蒸汽式烘干线输送带
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

产品详情

烘干机输送带网带

烘干机输送带表面平整，透孔均匀，标准链条传动，走行平稳，跑偏现象，载重能力与抗拉力强，而且具有易清洗，易维护等优点。烘干机链条网带利通风、利排潮，烘干机链条网带都采用网孔较大方式制作，烘干机网带大都采用链条网带输送方式。

非标链条的生产一般是被广泛应用于一些行业的不同需求，行业的需求就是针对链条的不是常规尺寸的产品，由一些生产链条的厂家根据客户的要求去另行生产的尺寸，由于近年来行业的发展，所以非标链条的使用已经在行业中逐渐广泛。

我们现在经历的那些，无论好的坏的，钢丝弹簧式输送带，全部都是微不足道的小事。度过那些摇摇晃晃的日子，所有艰辛也会内化成为力量，留下闪光又珍贵的回忆和一路上坚韧不拔的勇气。”

不锈钢链板输送带的用途很广，在运输货物中，可以说他是输送机的重要组成部件，他作为整体传输的载体部分，要知道由马达减速机为动力传动。可见他在链板输送机上所起的作用有多大。

非标链条在使用过程中润滑是非常关键的，而润滑也不是就直接加润滑油这么简单。要掌握如何对链条进行润滑。非标链条的润滑方式会因链条使用的方式不同而有所不同，大部分链条传动输送网带都会采用滴油润滑和油浴润滑，也有喷油润滑和油绳润滑的。滴油润滑一般用于速度较快的、长距离的输送链条上。

链条及穿杆的参数：链条的节距为38.1mm，穿杆直径为6mm两端焊接处理。整体重量及承重力：每米链板输送带的自重为8.5kg，整体承重量为20kg/m。

现代化的烘干机一般为多层式回转结构，在保证足够的停留时间前提下，多层式结构可有效节省空间并节约成本。

通常用于多层式烘干机上的不锈钢传送带，其宽度一般不低于1.0m，冲孔链板传动带厂家，每层的长度小于40米。

烘干机金属网带因为其特殊使用环境，即没有水分，所以如果不是食品行业，明山区输送带，可采用碳钢材质来节省一部分成本，但是如果是对材质要求特别高的食品机械上使用时，大连金属输送带，蒸汽式烘干线输送带，则必选用304不锈钢材质。

不锈钢传送带是由网带（或板链）、链条及穿杆组成的，其提供支撑力的主要是穿杆直径及间距，平面输送链条输送带，穿杆的直径越大间距越小其支撑力就越大，错误的增加钢丝直径和板厚，只会增加金属网带的自重，从而进一步的减少能承载的物料重量。

铁西区输送带-天德转弯输送机网带-蒸汽式烘干线输送带由河北天德丝网制品有限公司提供。“轧花网,装饰网,金属网带,链板,输送机设备,流水线,护栏网”就选河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com），公司位于：河北省衡水市安平县，多年来，天德丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：魏强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天德丝网期待成为您的长期合作伙伴！