

福州监控系统 福州监控系统价格 福州鼎立通监控系统

产品名称	福州监控系统 福州监控系统价格 福州鼎立通监控系统
公司名称	福州鼎立通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区双湖三路8号2栋2层
联系电话	18144000278 18144000278

产品详情

当监控录像机解码显示的性能超过一定的上限值，也就是说录像机没有能力将摄像机的画面显示出来，那么就会提示“资源不足”。我们之前文章讲过，录像机在显示摄像机画面的时候，福州监控系统，都会默认尝试获取两路视频，那就是主码流和子码流。一般来说，主码流就是高清视频，子码流就是普清视频。主码流分辨率要比子码流大得多，所以监控录像机全屏单画面是主码流，福州监控系统安装，四画面默认取主码流，九画面或者更多默认取子码流。但如果窗口主码流显示超过录像机能力的时候就会自动切换成子码流。

说到网络视频存储服务器的工作原理，首先我们要知道的是，视频服务器的应用领域相当广泛，在煤矿、医院、学校、道路交通、小区、酒店等监控点比较分散的场合中都有应用。网络视频服务器的应用优势也是显而易见的，它们既省去了传统监控解决方案中的布线工作，实现即插即看的功能，同时又避免了网络配置的麻烦。随着网络技术的日新月异，视频服务器的市场潜力还会不断扩大。图像采集、图像压缩，网络传输三个模块是网络视频存储服务器的工作原理中比较重要的三个部分。图像采集模块实现视频信号的A/D转换；图像压缩模块以某种压缩编码标准实现对数字信号的压缩编码；网络传输模块实现对压缩数据的传输和系统功能设置等功能。

如何为安防监控系统挑选合适的弱电线缆，

防盗报警系统，多芯电缆，前端探测器至报警控制器之间一般采用RVV2*0.3(信号线)以及RVV4*0.3(2芯信号+2芯电源)的线缆，而报警控制器与终端安保中心之间一般采用的也是2芯信号线。至于用屏蔽线或者双绞线还是普通护套线，就需要根据各种不同品牌产品的要求来定，线径的粗细则根据报警控制器与中心的距离和质量来定，但首先要确定安保中心的位置和每个报警控制器的距离，远距离不能超过各种品牌规定的长度，否则就不符合总线的要求了。

在整个报警区域比较大，总线肯定不符合要求的条件下，可以将报警区分成若干区域。每个区域内确定分控中心的安装位置，福州监控系统价格，确保该区域内总线符合要求，并确定总管理中心位置和分管理中心位置，确定分控中心到总管理中心的通讯方式是采用RS232--RS485转换传输或者采用RS232—TCP/

IP利用小区的综合布线系统传输，还是分管理中心的管理软件采用TCP/IP网络转发给总管理中心。

福州监控系统-福州监控系统价格-福州鼎立通监控系统由福州鼎立通电子科技有限公司提供。福州鼎立通电子科技有限公司（www.fzdlt.cn）是从事“综合布线，安防监控，弱电工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯胜林。