

川杰建材 pe排水管 青海pe排水管

产品名称	川杰建材 pe排水管 青海pe排水管
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

安装立管时，一定要注意将三通口的方向对准横管方向，以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度，应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中和楼板的净距不得小于250mm，但不得大于450mm。

立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接，不宜设在屋檐口、阳台下，要高出屋面0.3m以上，应大于积雪厚度。经常有人停留的平面屋顶，通气管应高出屋面2m。如通气管4m以内有门窗，则应高出窗顶600mm，pe排水管价格，或引向无门窗的一侧。通气管出口上应加做铁丝球网罩或透气帽。通气管安装后，管道与屋面接触处应做防水处理。

pe排水管流动能力强，由于管壁光滑，部结构，阻力就比较小，这样水的流速快，流量大，相比于其他的管道，流通能力很强，而且，能够节省成本。

施工方便，管材的重量轻，搬运、安装都比较方便，而且，采用热熔连接的方式连接，密封性好，非常可靠。还能采用管沉入的方法在水底铺设，青海pe排水管，能降低施工难度和工程费用。

密封良好，采用熔接的方式，排水管pe，能保证接口的质量，实现了接头和管材的一体化，pe排水管，接口的强度和强度也高于管体本身，安全可靠。

PE的种类及用途：

常见的聚乙烯品种通过不同的聚合工艺，可以得到不同品种的聚乙烯。LDPE和HDPE的区别，由于LDPE在合成过程中由于链的活性自由基转移造成主链上含有较多的支链，所以和HDPE相比较而言，具

有较低的结晶度，所以其产品透明性较好，流动性较好，密度较低，以及具有较低的机械性能。

PE给水管为何会表面粗糙：

有时候，在验收PE给水管的时候会发现其表面粗糙，无法达到合格的标准。要知道，造成管材表面粗糙的原因有很多方面，因此，必须明确原因之根本才能采取针对性的解决措施，使得PE给水管具备优质的表面。

1、如果PE给水管是用新材料制作的话，就可以排除原料中的水分造成管材表面粗糙这个原因；

川杰建材(图)-pe排水管-青海pe排水管由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司（www.chuanjiejiancai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！