

消防控制柜软启动 建盛工业 黑龙江软启动柜

产品名称	消防控制柜软启动 建盛工业 黑龙江软启动柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

球磨机的启动普通选用液体电阻起动器比拟方便经济适用。它克制了频敏启动柜起动电流大，不能频繁起动的缺陷。成爲磨机起动的主流电气设备。

(1)启动；球磨机的电动机功率大，电压等级高。在磨机本地操作的都是高压控制。高压配电室普通状况下与磨机车间有一定的间隔。磨机的启动需求经过PLC顺序逻辑控制输入一个信号，黑龙江软启动柜，方便高压配电室衔接合闸开关，加装两头继电器，提供无源信号节点。电动机启动，高压配电室需求给现场操作一个电动机运转信号，异样把这个信号衔接到另一个两头继电器上再上PLC的输出点。定子是电动机的固定部分，用于产生旋转磁场，主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。由于高压配电室与磨机车间间隔远能够有信号不波动的状况，消防控制柜软启动，加装两头继电器在无效的导通才干提供波动的电压信号。

(2)中止，异样经过两头继电器给高压配电室的电动机跳闸开关。

留意：中止信号要用两头继电器的闭点衔接高压配电室的电动机跳闸开关，中止按钮的功用可在PLC里完成。正常任务形态让此继电器常得电。这样当磨机车间不测停电而高压配电室仍有电力的状况下，继电器恢复常闭形态衔接跳闸线圈完成停车。

(3)急停；急停按钮爲设备非正常形态下紧急制动用。可以切断高压供电接触器，PLC掉电后接通高压柜跳闸开关，中止电动机。同时高压电源供电启动按钮、中止按钮、急停按钮采用24VDC供电，保证人员作业平安。

水阻柜性能特点：

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器。

起动电流小：小于电机额定电流的1.3倍，可连续起动5-10次。

平滑起动：对设备无机械应力冲击，可延长机械设备及电机的寿命。

可低压起动：6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏可顺利起动。

结构简单、可靠，全部操作自动化，安装、维护方便。

襄阳市建盛工业控制有限公司生产的绕线式电机水阻启动柜，鼠笼式电机液阻软启动柜为客户解决了各种电动机在启动方面的疑难问题。多年来的技术及生产经验，使水阻启动柜受到新老客户的

众所周知，高压软启动柜生产厂家，每个产品都有其自身独特的关键技术和难点，鼠笼水阻柜也不另外。鼠笼水阻柜是专为高低压鼠笼电机能平滑安全的启动而研发生产的一种高性能高低压电机软启动柜。鼠笼水阻柜的关键技术点主要表现在以下几个方面：

(1) 电解液的浓度：针对电机不同负载情况，配制相适应的液阻浓度。

(2) 绝缘问题：液阻容器、液位检测装置及液温检测装置的绝缘处理，以保证设备运行的安全性。

(3) 液阻箱的材料：液阻箱的材料要求要绝缘性好、耐高温腐蚀、耐高压、有一定的强度、使用寿命长。

(4) 电极板的防腐：电解液是有一定腐蚀性的，要使极板寿命长，必须做好防腐处理。

消防控制柜软启动-建盛工业(在线咨询)-黑龙江软启动柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司(www.xyjsdq.com)为客户提供“水阻柜,液阻柜,液态软启动柜,固态软启动柜”等业务,公司拥有“水阻柜,液阻柜,液态软启动柜,固态软启动柜”等品牌。专注于高压组合电器等行业,在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。水阻柜组装步骤如下:首先,要把水箱外观进行检查应无裂痕和明显缺陷,传动装置无卡阻现象,内部元器件完整良好。同时本公司(www.yzqdg.com)还是从事河南水阻柜,山东水阻启动柜,江苏水阻软启动柜的服务商,欢迎来电咨询。