

两端带线保险丝供应 两端带线保险丝 新金阳光电科技

产品名称	两端带线保险丝供应 两端带线保险丝 新金阳光电科技
公司名称	东莞市新金阳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1
联系电话	13929275619

产品详情

东莞市新金阳光电科技有限公司供应：熔断器，光伏熔断器，保险丝连接器，两端带线保险丝，保险丝接头，可更换保险丝，两端带线保险丝销售，光伏保险丝等。符合tuv、ul、saa、ce等相关认证标准。并涵盖光伏系统应用、太阳能路灯、风光互补路灯等领域。

熔断器结构简单，使用方便，广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。熔断器是方位保护的熔断器，在1000V的环境下，可以清理低至1.3倍熔断器额定电流的电路故障。是专为薄膜电池以及4"，5" and 6"硅电池基板设计。

新金阳产品包含光伏系统连接（连接器、接线盒、光伏线缆、安装配件、控制器、配电箱&汇流箱、逆变器&微逆变器、支架...）；系统保护（接地保护、二极管、保险丝、断路器...）及系统优化等，符合tuv、ul、saa、ce等相关认证标准。并涵盖光伏系统应用、太阳能路灯、风光互补路灯等领域。

为防止发生越级熔断、扩大事故范围，上、下级（即供电干、支线）线路的熔断器间应有良好配合。选用时，应使上级（供电干线）熔断器的熔体额定电流比下级（供电支线）的大1~2个级差。

熔断器的主要优点和特点1) 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求，即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍，两端带线保险丝供应，就视为上下级能有选择性切断故障电流；2) 限流特性好，分断能力高；3) 相对尺寸较小；4) 价格较便宜。

新金阳产品包含光伏系统连接（连接器、接线盒、光伏线缆、安装配件、控制器、配电箱&汇流箱、逆变器&微逆变器、支架...）；系统保护（接地保护、二极管、保险丝、断路器...）及系统优化等，两端带线保险丝厂家直销，符合tuv、ul、saa、ce等相关认证标准。并涵盖光伏系统应用、太阳能路灯、风光互

补路灯等领域。

熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中，作为短路和过电流的保护器，是应用最普遍的保护器件之一。

熔断器动作特性是反时限的，电流越大，动作时间越短。可是过载电流算不上很大，所以动作时间长，再加上动作时间还有5%的偏差，那就不能很好的进行过载保护了。

两端带线保险丝供应-两端带线保险丝-新金阳光电科技由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。“太阳能灯具,太阳能设备周边器材,光伏发电相关产品,太阳能辅材”就选东莞市新金阳光电科技有限公司（www.new-pv.com），公司位于：东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1，多年来，新金阳光电科技坚持为客户提供好的服务，联系人：贺小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新金阳光电科技期待成为您的长期合作伙伴！