

# 日照防火匀质板商家

产品名称	日照防火匀质板商家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	名称:匀质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

日照防火匀质板商家

匀质保温板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

匀质保温板有哪些特点？

1、良好的粘结力

系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

## 2、良好的抗裂性

系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有极强的抗裂性能。系统产品不仅具有一定的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而确保系统不开裂。

## 3、优异的防水性

系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有优异的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

## 4、适宜的透气性

匀质防火保温板粘结砂浆和抹面砂浆均为聚合物水泥材料，透气不透水，具有良好的呼吸性能。

## 5、良好的抗冲击性

匀质防火保温板本身强度高，韧性好，通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

## 6、良好的保温性

系统选用性能优异的匀质防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

## 7、优良的防火性

系统中匀质防火保温板为A级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

## 8、优越的耐候性

系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。

匀质防火保温板由合肥候鸟新型材料有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质改性防火保温板10大优势，引领建筑节能服务市场！（标题均翻译）

1、防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。

2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的

保护作用

日照防火匀质板商家