

HVS-120Z高级自动转塔数显维氏硬度计

产品名称	HVS-120Z高级自动转塔数显维氏硬度计
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HVS-120Z
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

产品详情

HVS-120Z高级自动转塔数显维氏硬度计

产品介绍：

采用电子电动加载，高精度传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档力均自动补偿。采

用触摸屏大界面，菜单式结构操作简单。

带有数字编码器的目镜结构，测量D1，D2值，LCD直接显示硬度值和D1、D2值。

自动转塔台，测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确，自动加载，自动卸载。

可进行布氏、洛氏、维氏硬度值的转换。

可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。

试验力可通过标准测力计进行自动修正。

所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。

双语言设置，方便用户选择。

技术参数：

型号	HVS-1 20Z
试验力	5.0Kgf(49.0N)、 10.0Kgf(98.0N)、 20.0Kgf(196N)、 30.0Kgf(294N)、 50.0Kgf(490N)、 100.0Kgf(980N)、 120.0Kgf(1176N)
符合标准	GB/T4340, ASTM E92
最小测试单位	0.01m
数据输出	LCD显示读出， 直接以EXCEL格式保存到U盘
转换标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T

硬度测试范围	8~2900 HV
试验力施加方法	自动(加荷、保荷、卸荷)
测试显微镜放大倍率	100X(测试)、200X(测试)
试验力保荷时间	1~99s
允许试件高度	180mm
压头中心到外壁距离	160mm
尺寸	580*190*700mm
重量	约55Kg
电源	AC220V ± 5% , 50-60Hz

操作界面：

标准附件：

名称	数量	名称	
10X测微目镜	1个	大、中、V型试台	各1个
维氏硬度块	2块	备用保险丝(2A)	2根
电源线	1根	防尘袋	
U盘	触		

产 品合 格证 、保 修卡	屏笔 1份	说 明书	4个
内 六角 扳手 (2.5 mm)	1把	水 平调 节底 脚	