

德国巴斯夫PBT（德国巴斯夫）

产品名称	德国巴斯夫PBT（德国巴斯夫）
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	巴斯夫:德国巴斯夫总代理商
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号
联系电话	13482442665

产品详情

德国巴斯夫 Ultradur B4406G6

是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,
含有的填充物为30%玻璃纤维增强材料.

加工方式:挤出或注塑成型.

主要特性:阻燃/额定火焰,符合REACH标准,通过ROHS认证,Flame Retardant.

应用领域:电气/电子应用和汽车行业.

外观:黑色.

形式:颗粒料.

物理性能 密度:1.65g/cm³, 溶化体积流率MVR:(250 ° C/2.16kg)8.00cm³/10min,
收缩率3:横向流量:3.00mm 1.0%流量:3.00mm 0.20%, 吸水率:饱和,23 ° C
0.40%~平衡,23 ° C,50% RH 0.20%, 粘数4:108cm³/g.

硬度

球压硬度:(H961/30)220MPa. 机械性能 拉伸模量:(23 ° C)11300MPa,
拉伸应力:(断裂,2 ° C)145MPa, 拉伸应变:(断裂,23 ° C)2.3%,
拉伸蠕变模量:(1000hr)7500MPa. 冲击性能
简支梁缺口冲击强度:(23 ° C)10kJ/m².