

广元提升门的安装操作流程简单介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 广元提升门的安装操作流程简单介绍 |
| 公司名称 | 苏州沃太物流设施有限公司 |
| 价格 | 15000.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址） |
| 联系电话 | 17887216245 |

产品详情

广元提升门的安装操作流程简单介绍

【品牌】沃太VOTAL

【产品品质】沃太门业品牌滑升门由车间流水线生产，全自动生产线，保证较高的产品质量，进一步提升生产工艺。

【品牌定位】沃太门业定位于国内中高端工业门品牌，拥有更好的产品质量以及服务质量，为大型企业提供技术支持和工业门的技术解决方案。

一、沃太滑升门的简单介绍：

- 1.门板厚度：门板采用铝合金或者彩钢板压铸而成，经过高强度工业设计，通过高质量工艺处理，满足不同用户的需求。
- 2.门体胶条：门体轨道四周加装橡胶毛条，加强密封效果，达到保温保湿的目的，减少空气对流，具有减弱噪音的功能。
- 3.远程操作：在按钮盒上有一钥匙可切换“本地”或“远程”操作，当钥匙切换在“本地”时才可进行本地操作，切换在“远程”时，则可通过中央控制室进行远程操作。
- 4.平衡装置系统：滑升门均由高强弹簧系统保证平衡，材质使用高强油淬火弹簧钢丝60Si2MnA，使用寿命不低于50000次。
- 5.观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

6.工业开门机：进口直流工业电机，具有温敏断电器电机保护，过载保护。

7.滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

二、提升门的安装操作工艺流程：

1.洞口处理：复核洞口与商品尺度是不是相符，提升门的洞口尺度，可根据3M0模制选定。一般洞口宽度不宜大于7.8m，洞口高度也不宜大于5.4m。并复核预埋件方位及数量；

2.弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直中心线；

3.固定导轨、传动设备：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定传动设备的支架。

4.设备导轨：按图纸规则方位，将两边及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上，设备减速器和传动系统，设备电气控制系统；

5.空载试车：通电后检查电机、减速器工作情况是不是正常，轨迹轮滑动是不是顺利；

6.试车：先手动试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等表象停止，启闭的速度符合要求。悉数调试结束，设备防护罩；

7.整理：粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层，整理现场。