

旋转探测仪RD-III 打滑开关 低速开关 速度开关 旋转探测器

产品名称	旋转探测仪RD-III 打滑开关 低速开关 速度开关 旋转探测器
公司名称	南京市康迪欣电气成套设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	工作电压:220VAC \pm 15% 防护等级:IP66 环境温度:-20 ~+60
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区甘家边东108号金港科创中心6栋3楼
联系电话	025-69517417 18795824176

产品详情

安装说明

所有的传动装置，如螺旋输送机、提升机、皮带输送机、拉链机、破碎机等都应在其被传动处(机器尾端)进行安装，见图一。

注意：图一中旋转探测仪的安装位置视具体情况而定，不必拘泥于此图，在不影响正常工作的前提下只要满足“单位时间内给探头间隔脉冲信号”这个条件即可。

机械安装工序：

- 1、拆下端盖，在端盖中心钻 8孔，在端盖下部钻 5孔，攻丝M6(与旋转探测仪支架两孔相配套)

加工)后用螺丝固定端盖与支架；

2、在轴头上钻 5孔，攻丝M6、深10~15mm；

3、旋紧双头螺杆；

4、装端盖；

5、装检测片，H1 20mm并用螺母固定；

6、安装旋转探测仪，调整H2 8mm。