

MS18手动锚索张拉机具

产品名称	MS18手动锚索张拉机具
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS18/180 名称:手动锚索张拉机具
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MS手动锚索张拉机具型号：MS15/18/19-180/55，MS15/18/19-230/55，MS15-300/55，MS18-300/55，MS19-300/55，MS22-300/55等型号。

MS锚索张拉机具技术参数

参数/型号

		MS15/18/19-180/55	
		MS15/18/19-230/55	
整机	额定张拉力 (kN)	180	230
	千斤顶额定压力 (MPa)		
	55		
	适应锚索公称直径 (mm)	15.24/17.8/18.9	
	满量程准确度偏差	3%	
张拉力	型式	指针式	
	型号	YN60	
测量	量程 (kN)	0 ~ 280	
	精度等级	1.5级	
仪表			
张拉	缸径 (mm)	75	80
	行程 (mm)	150	130
千斤顶	中心孔径 (mm)	18	20

	机重 (kg)	19
液 压	系统额定压力 mpa	63
	系统排量 低压	14.5
泵 站	(ml/次) 高压	2 . 3
	油箱有效容积 (L)	4 L
	机重 (kg)	11.5
	型式	双出口 , 手动 双出口 , 手动
		式
	手摇力	500 N

产品说明：矿用锚索张拉机具由张拉千斤顶、SYB-2S型手动液压泵以及高压胶管组成,千斤顶内置工具锚，不但实现自动锚固和自动退锚，而且保证了操作安全，提高了工作效率。额定张拉力：120~400KN,适用锚索：15.24、17.8、18.9、21.6 mm。手动液压泵换成气动液压泵即为气动锚索张拉机具。产品特点：矿用锚索张拉机具结构合理、性能可靠，操作简单、使用安全。产品用途：矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要工具。